

DEO HEAVY DUTY SAE 25W60



APLICACIONES

Es un aceite lubricante para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible. Están destinados a motores todo terreno, de trabajo intenso, de inyección indirecta y otros motores diesel incluyendo aquéllos que utilizan combustible con contenido de azufre superior a 0.5% en peso.

Utilice Motorex DEO Heavy Duty 25W60 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 25W60

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty 25W60 cumple o excede con las normas:

- ACEA E2-96 Issue 5 (2007)
- API CF
- API CF-2
- MB-Approval 228.0
- MAN 270
- MTU Type 1
- Kolomna M-14D2

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty 25W60 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

TECNOLOGÍA

Los lubricantes Motorex utilizan como materia prima aceites básicos GRUPO II de alta tecnología y aditivos selectos de calidad superior.

Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología son obtenidos a través de un proceso de refinación en tres etapas llamado HIDROPROCESO. El proceso de refinación en tres etapas produce un aceite básico de mayor pureza, superior calidad, bajo en azufre y con un contenido de aromáticos extremadamente bajo comparado con los aceites básicos tradicionales Grupo I.

Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología proveen un mejor desempeño que los aceites convencionales.

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15°C	0.887
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	239.3
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	23.76
D-2270	Índice de Viscosidad	134
D-93	Punto de Inflamación °C	208
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN (Número de Base Total) mgKOH/g	11.5