



THERMATEx EP 2

Thermatex EP 2 es una grasa de bentonita modificada para uso en altas temperaturas, de grado NLGI 2, conteniendo aditivos de extrema presión, antidesgaste, inhibidores de oxidación y corrosión.

APLICACIONES

Thermatex EP 2 está recomendada para la lubricación de componentes de peletización, sinterización o laminación, puertas de hornos y otros tipos de componentes industriales, como cojinetes planos o de rodamientos que están sometidos a temperaturas de operación extremadamente altas.

Thermatex EP 2¹ puede también ser utilizada cuando es requerida una grasa que no escurra y que soporte temperaturas de operación superiores a 260°C, con relubricaciones frecuentes. Puede ser utilizada, sin relubricaciones, en temperaturas de hasta 121°C.

BENEFICIOS

Thermatex EP 2 proporciona:

- **Estabilidad en altas temperaturas** — pues no escurre en altas temperaturas, permaneciendo en la superficie de los componentes garantizando su lubricación.
- **Protección contra elevadas cargas y de impacto operando bajos cargas de choque** — en función de sus aditivos de extrema presión.
- **Protección contra la corrosión** — protege los cojinetes y rodamientos contra la corrosión.

MANEJO:

Para información detallada sobre seguridad en el manejo, referirse a la hoja de seguridad o contacte con su representante de ventas.

1. producto manufacturado en Colombia

CARACTERISTICAS TÍPICAS:

	Método ASTM	EP 2
Código de producto	-	2347
Código de hoja de seguridad, MSDS	-	-
Apariencia	-	castaño, lisa ,mantecosa
Espesante	-	bentonita
Grado, NLGI	-	2
Penetración trabajada 60 golpes a 25°C	D-217	275
Viscosidad del aceite cSt @ 40 °C	D-445	96,8
Punto de goteo, °C	D-2265	265
Ensayo timken, OK, lbs	D-2509	50

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento