

DEO HEAVY DUTY SAE 30



APLICACIONES

Es un aceite lubricante para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible.

Pueden ser utilizados también en transmisiones manuales, transmisiones automáticas transmisiones marítimas, y mandos finales cuando son requeridos lubricantes según el grado de viscosidad y especificaciones establecidas por los fabricantes.

Utilice Motorex DEO Heavy Duty 30 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones
- Equipos de construcción y minería
- Equipos agrícolas
- Motores marinos de alta velocidad
- Motores de generación eléctrica

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 30

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty 30 cumple o excede con las normas:

- API CF/SF
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty 30 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

TECNOLOGÍA

Los lubricantes Motorex utilizan como materia prima aceites básicos GRUPO II de alta tecnología y aditivos selectos de calidad superior.

Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología son obtenidos a través de un proceso de refinación en tres etapas llamado HIDROPROCESO. El proceso de refinación en tres etapas produce un aceite básico de mayor pureza, superior calidad, bajo en azufre y con un contenido de aromáticos extremadamente bajo comparado con los aceites básicos tradicionales Grupo I.

Los aceites básicos Grupo II de alta tecnología proveen un mejor desempeño que los aceites convencionales.

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15°C	0.8778
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	92.68
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	11
D-2270	Indice de Viscosidad	104
D-93	Punto de Inflamación °C	250
D-97	Punto de Fluidez °C	-27
D-2896	TBN (Número de Base Total) mgKOH/g	10