



SUPER OUTBOARD MOTOR OIL

Super Outboard Motor Oil es un aceite para lubricación de motores fuera de borda de dos tiempos enfriados por agua de embarcaciones.

APLICACIONES

Super Outboard Motor Oil es recomendado para motores a gasolina de dos tiempos, enfriados por agua, de embarcaciones en general, que requieran un producto que atienda la especificación TC-W de la NMMA (National Marine Manufacturers Association).

Super Outboard Motor Oil también puede ser utilizado en todo tipo de equipo movido a gasolina de dos tiempos enfriados por aire que requieran la especificación API TC. También puede ser utilizado cuando requerido una de las especificaciones anteriores API TB o API TA.

La proporción de mezcla con la gasolina es definida por el fabricante del equipo y debe ser verificada en el manual del propietario.

Super Outboard Motor Oil¹ cumple:

- **Especificación NMMA**
 - TC-W²
- **Categoría de servicio API**
 - API TC

BENEFICIOS

Super Outboard Motor Oil proporciona:

- **Operación suave y eficiente** — Su aditivación libre de cenizas minimiza la formación de depósitos en los pistones y bujías.
- **Protección antidesgaste** — en función de su aditivación específica.

MANEJO:

Para información sobre seguridad en el manipuleo de estos producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte a su representante de venta

1. producto manufacturado en Ecuador
2. especificación obsoleta

CARACTERISTICAS TIPICAS:

	Método ASTM	
Código de producto	-	24413
Código de hoja de seguridad, MSDS	-	-
Apariencia	ST-61	púrpura
Densidad @ 15 °C	D-4052	0,888
Viscosidad Cinemática cSt a 40 °C cSt a 100 °C	D-445 D-445	148,8 15,06
Índice de Viscosidad	D-2270	100
Punto de Fluidez, °C	D-97	- 24

Los datos de pruebas típicas son solamente valores promedio. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal, las cuales no afectan el desempeño del producto.