



Importado y distribuido por:
CONAUTO

F-814

12 V



32 180 Ah

Descarga 250 A
Discharge 250 A

250 x 145 x 210 mm
3,350 kg



CARACTERÍSTICAS:

- Caja metálica de gran resistencia.
- Diseño de líneas no agresivas.
- Rejillas de ventilación.
- Asa superior reforzada para facilitar su transporte.
- Pies aislantes.
- Esquema de conexión y tabla de niveles de carga de la batería y del alternador.
- Esquema de conexión para la descarga de la batería.
- Indicador de temperatura máxima mediante LED rojo.
- Indicador de tiempo de prueba de descarga mediante LED verde.
- Voltímetro digital de color rojo luminoso con resolución de centésimas.
- Toma de voltímetro mediante pinzas de 25 A
- Toma de prueba de descarga mediante pinza de 250 A y punta pulsador.
- Tensión de la batería: 12 V
- Baterías recomendadas: de 32 a 180 Ah de capacidad.
- Descarga de 250 A
- Funciona sin necesidad de conectarse a la corriente eléctrica.
- Funciones:
 1. Prueba de la batería (nivel de la carga).
 2. Prueba de la batería (correcta o defectuosa).
 3. Prueba del alternador.
- Manual de instrucciones totalmente ilustrado.
- Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Fabricado en España

Para mayor información visite nuestra Web: www.conauto.com.ec

Guayaquil: Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8 • Telf.: 593-4-2599900

Quito: Av. Amazonas N39-123 y José Arizaga, Edif. Amazonas Plaza, 6to. piso • Telf.: 593-2-3989600 / Almacén: 10 de Agosto N40-12 y Gaspar de Villarroel • Telfs.: 593-2-224 1555 / 226 9208

Cuenca: Av. España 1437 • Telf.: 593-7-2865209 **Ambato:** Av. Bolivariana Km. 2.5 vía a Baños • Telf.: 593-3-2846249 / 2845447

Santo Domingo: Km. 3.5 vía a Chone • Telf.: 593-2-3751459 **Manta:** Av. 4 de Noviembre Km. 4.5 y la Y • Telf.: 593-5-2928587