

Posición	Contar	Descripción
		<p>Tamaño de la brida del motor: FT130</p> <p>Datos eléctricos:</p> <p>Tipo de motor: 100LC</p> <p>Clase eficiencia IE: IE2 - IE3</p> <p>Potencia nominal - P2: 3 kW</p> <p>Potencia (P2) requerida por la bomba: 3 kW</p> <p>Frecuencia de alimentación: 60 Hz</p> <p>Tensión nominal: 3 x 220-277 D/380-480 Y V</p> <p>Corriente nominal: 10,8-9,35/6,20-5,40 A</p> <p>Intensidad de arranque: 860-1100 %</p> <p>Cos phi - Factor de potencia: 0,91-0,84</p> <p>Velocidad nominal: 3480-3530 rpm</p> <p>Eficiencia: IE2 87,5% - IE3 88,5%</p> <p>Rendimiento del motor a carga total: 87.5-88.5 %</p> <p>Rendimiento del motor a 3/4 de carga: 88.0 %</p> <p>Rendimiento del motor a 1/2 carga: 87.7 %</p> <p>Número de polos: 2</p> <p>Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting</p> <p>Clase de aislamiento (IEC 85): F</p> <p>Otros:</p> <p>Etiqueta: Grundfos Blueflux</p> <p>Índice eficiencia mínima, MEI : 0.7</p> <p>Peso neto: 50.3 kg</p> <p>Peso bruto: 53.2 kg</p> <p>Volumen: 0.08 m3</p>