


60 Hz

Tekna LP



Mango ergonómico



BL4 21-200

Opcional: Enrolla manguera


Soprote para accesorios  
Soprote cable

Chasis autoportante en acero



T.S. Total Stop 24V

1700 RPM



Dotación de serie:

- Pistola con ataque rápido rotante.
- Lanza con cabezal porta boquilla.
- Cable de alimentación 5 m
- Manguera A.P. 10 m



- Interruptor principal a bajo voltaje (24 V)



- Caldera con serpentín de acero de alto rendimiento.
- Motor auxiliar para la ventilación de caldera.



- Depósito detergente y dispositivo anticalcáreo.

Opcional:

- Enrollador de manguera con freno (manguera no incluida) cód. 6.608.0010
- LC-PRECAL anticalcáreo (pz. 4 x 5 lt.) cód. 3.697.0044



TEKNA 1211 LP

TEKNA 2013 LP

Código	8.622.0905	8.622.0906
Presión máx de trabajo	30÷100 bar (máx120)	30÷200 bar
Presión máx de trabajo	435÷1450 psi (máx1740)	435÷2900 psi
Caudal	345÷660 l/h	540÷780 l/h
Caudal	1.52÷2.91 GPM	1.71÷3.43 GPM
Potencia absorbida/tensión	3300W-380V~60Hz	7000W-220V~60Hz 3ph
RPM	1700	1700
Depósito gasoil / detergente / anticalcáreo	22/22/2,4 l. - 5.82/5.82/0.63 gal	22/22/2,4 l. - 5.82/5.82/0.63 gal
Temp. máx entrada / salida	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
Consumo carb. / potencia térmica	4.72 l/h - 1.25 gal/h / 58 kW	4.72 l/h - 1.25 gal/h / 58 kW
Dimensiones máquina	125x69x87 cm	125x69x87 cm
Peso máquina	138 Kg / 303.69 lbs	143 kg / 314.6 lbs