

Sistemas de corte inverter a 230V Systèmes de coup inverter à 230V

Ámbito de Aplicación

- Instalaciones industriales y mantenimiento.
- Chapistería automoción en todo tipo de materiales.
- Instaladores sistemas de ventilación, calefacción y aires acondicionados

Domaine d'Application

- Installations industrielles et entretien.
- Carrosserie automobile sur tout type de matériaux.
- Installateurs de systèmes de ventilation, chauffage et airs conditionnés.



ES - Principales características

Cuando se precisa realizar cortes de gran precisión con un equipo portátil y altamente versátil, la línea SOLCUT no tiene rival. Estos magníficos sistemas de corte monofásicos a 230V, con capacidad de corte de hasta 10mm, se presentan en 2 configuraciones distintas, con o sin compresor incorporado

- SolCUT-25K con compresor incorporado para su máxima versatilidad y polivalencia.
- SolCUT-35 extremadamente portátil y ligero.
- Capacidad de corte de hasta 10mm (Acero) y 8mm (Aluminio y Acero Inoxidable).
- Sistema antorcha con consumibles de alto rendimiento y durabilidad.
- Cebado por ARCO PILOTO.

FR - Principales caractéristiques

Pour les coupes de grande précision à l'aide d'un appareil portable et hautement adaptable, la gamme SOLCUT n'a pas de rival. Ces magnifiques systèmes de coupe monophasés à 230 V avec une capacité de coupe allant jusqu'à 10 mm sont présentés en 2 configurations différentes, avec ou sans compresseur incorporé.

- SolCUT-25K avec compresseur incorporé pour une adaptabilité et une polyvalence maximales.
- SolCUT-35 extrêmement portable et léger.
- Capacité de coupe allant jusqu'à 10 mm (Acier) et 8 mm (Aluminium et Acier Inoxydable).
- Système de torche avec consommables de haut rendement et de grande durabilité.
- Amorçage par ARC PILOTE

Características técnicas
Caractéristiques techniques

		SOLCUT 25k	SOLCUT 35
Capacidad de corte max. Épaisseur de coupe maximale	Fe	6 - 8 mm	8 - 10 mm
	Inox	6 - 8 mm	8 - 10 mm
	Alu	4 - 6 mm	6 - 8 mm
Intensidad max. Intensité AMX.		25A	30A
Compresor Compresseur		Integrado Intégré	Externo (20l/min- 3,5/4Bar) Externe (20l/min- 3,5/4Bar)
Rendimiento Facteur de marche	40°C	35%	35%
	20°C	50%	50%
Rango de regulación Réglage		5-25A	5-30A
Intensidad a (40°C) Intensité à (40°C)	60%	17A	19A
	100%	13A	15A
Conexión / Tension alimentación		230V-1ph (+/- 10%)	230V-1ph (+/- 10%)
Potencia absorbida max. Consommation primaire max.		3,3KVA	3,5KVA
Fusible mínimo recomendado Fusible minimum recommandé		16A	16A
Indice de protección Indice de protection		IP23	IP23
Dimensiones / Dimensions		420x190x430 mm	120x190x430 mm
Peso / Poids		26 kg	9,6 kg
REF		14004	14005
PRECIO / PRIX		1.330,00 €	1.165,00 €

Accesorios
Accessoires

SOLCUT			
56091	(2)		2,50 €
56092	(1)		10,80 €
56093	(3)		2,50 €
56094	Solcut 25K (4)		13,00 €
56095	Solcut 35 (4)		16,00 €

DESPIECE ANTORCHA SOLCUT
PIÈCES TORCHE SOLCUT

