

CS5 ULTRA



► **PREMIUM TOURING:** La CS5 ULTRA está fabricada con lo último en tecnología e innovación para satisfacer las necesidades actuales del consumidor que busca llantas de alto desempeño.

► **NUEVA GENERACIÓN DE COMPUESTO DE SÍLICA:** El secreto en la tracción de una llanta empieza a nivel molecular, por eso la sílica provee un excepcional desempeño en cualquier temporada, maximiza el frenado, disipa el calor y genera menos resistencia al rodamiento contribuyendo al ahorro de combustible.

► **NUEVO INDICADOR DE DESGASTE - WEAR SQUARE:** Tecnología patentada de Cooper que permite conocer la vida útil de la llanta.

► **MICRO LAMINILLAS 3D:** Tecnología que permite a los elementos de la banda de rodamiento interactuar para una mayor estabilidad en la conducción.

RANGO DE VELOCIDAD
(H)=210 km/h
(V)=240 km/h
(W)=270 km/h

UTQG	SERIES	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
	"H"	620	A	A
	"V"	580	A	A
	"W"	500	A	A



Compuesto con Sílica



Stability Technology



Wear Square Visual Indicator




Asymmetric Tread Design

TECH-DATA



S.D.



PSI



ITEM #	Medida /Índice de Velocidad	Ancho de Rin Permitidos	Max. PSI	Carga Max kg	Diámetro Total mm	Ancho de Sección mm	Ancho de Banda de Rodamiento mm	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs	Peso Llanta Kg
CS20188	195/55R15 85V	(6.0) 5.5-7.0	44	515	595	23.43	167	550	11.0 8.6	19	9.1
CS20159	195/60R15 88H	(6.0) 5.5-7.0	44	560	615	24.21	161	532	11.0 8.6	19	9.1
CS20132	205/60R15 91H	(6.0) 5.5-7.5	44	615	627	24.69	168	522	11.0 8.6	20	9.1
CS20133	215/60R15 94H	(6.5) 6.0-7.5	44	670	639	25.16	178	512	11.0 8.6	22	10.4
CS20134	225/60R15 96H	(6.5) 6.0-8.0	44	710	651	25.63	183	503	11.0 8.6	23	10.9
CS20135	185/65R15 88H	(5.5) 5.0-6.5	44	560	621	24.45	146	527	11.0 8.6	18	8.6
CS20136	195/65R15 91H	(6.0) 5.5-7.0	44	615	635	25.00	156	515	11.0 8.6	19	9.1
CS20189	205/65R15 94V	(6.0) 5.5-7.5	44	670	647	25.47	169	506	11.0 8.6	21	10.0
CS20137	205/65R15XL 99H	(6.0) 5.5-7.5	50	775	647	25.47	164	506	11.0 8.6	21	10.0
CS20138	205/50R16 87H	(6.5) 5.5-7.5	44	545	612	24.09	180	534	11.0 8.6	21	10.0
CS20260	225/50R16 92V	(7.0) 6.0-8.0	44	630	632	24.88	196	518	11.0 8.6	24	11.1
CS20261	195/55R16 87V	(6.0) 5.5-7.0	44	545	620	24.41	167	528	11.0 8.6	19	9.1
CS20262	205/55R16 91V	(6.5) 5.5-7.5	44	615	632	24.88	178	518	11.0 8.6	21	10.0
CS20139	205/55R16 91H	(6.5) 5.5-7.5	44	615	632	24.88	178	518	11.0 8.6	21	10.0
CS20210	215/55R16 93H	(7.0) 6.0-7.5	44	650	642	25.28	188	510	11.0 8.6	22	10.4
CS20263	225/55R16 95V	(7.0) 6.0-8.0	44	690	654	25.75	194	500	11.0 8.6	24	11.3
CS20211	225/55R16 95H	(7.0) 6.0-8.0	44	690	655	25.79	194	500	11.0 8.6	23	10.9
CS20264	205/60R16 92V	(6.0) 5.5-7.5	44	630	652	25.67	168	502	11.0 8.6	22	10.4
CS20212	205/60R16 92H	(6.0) 5.5-7.5	44	630	652	25.67	168	502	11.0 8.6	22	10.4
CS20265	215/60R16 95V	(6.5) 6.0-7.5	44	690	664	26.14	178	493	11.0 8.6	24	11.3
CS20213	215/60R16 95H	(6.5) 6.0-7.5	44	690	664	26.14	178	493	11.0 8.6	24	11.3
CS02026	225/60R16 98V	(6.5) 6.0-8.0	44	750	676	26.61	183	484	11.0 8.6	24	11.3
CS20214	225/60R16 98H	(6.5) 6.0-8.0	44	750	676	26.61	183	484	11.0 8.6	24	11.3
CS20267	235/60R16 100V	(7.0) 6.5-8.5	44	800	688	27.09	193	475	11.0 8.6	26	12.2
CS19338	225/45R17 91H	(8.0) 7.0-8.5	44	615	634	24.96	183	516	11.0 8.6	24	11.2
CS20870	225/45R17XL 94W	(7.5) 7.0-8.5	50	670	634	24.96	204	516	11.0 8.6	23	10.7
CS20868	235/45R17 94W	(8.0) 7.5-9.0	51	670	644	25.35	211	508	11.0 8.6	25	11.5
CS19392	235/45R17 94H	(8.0) 7.5-9.0	44	670	644	25.35	205	508	11.0 8.6	25	11.5
CS23915	245/45R17 95H	(8.0) 7.5-9.0	44	690	652	25.67	212	502	11.0 8.6	28	12.7
CS20268	205/50R17XL 93V	(6.5) 5.5-7.5	50	650	638	25.12	180	513	11.0 8.6	24	11.1
CS20269	215/50R17XL 95V	(7.0) 6.0-7.5	50	690	648	25.51	191	505	11.0 8.6	25	11.8
CS20270	225/50R17 94V	(7.0) 6.0-8.0	44	670	658	25.91	196	497	11.0 8.6	26	11.8
CS20271	235/50R17 96V	(7.5) 6.5-8.5	44	710	668	26.30	207	490	11.0 8.6	27	12.7
CS20272	215/55R17 94V	(7.0) 6.0-7.5	44	670	668	26.30	188	490	11.0 8.6	26	12.2
CS20273	225/55R17 97V	(7.0) 6.0-8.0	44	730	680	26.77	194	481	11.0 8.6	26	12.2
CS02086	235/55R17 99W	(7.5) 6.5-8.5	51	775	690	27.17	203	474	11.0 8.6	29	13.3
CS02027	235/55R17 99V	(7.5) 6.5-8.5	44	775	690	27.17	204	474	11.0 8.6	29	13.6
CS23869	225/60R17 99V	(6.5) 6.0-8.0	44	775	702	27.64	183	466	11.0 8.6	29	13.2
CS23916	225/65R17 102H	(6.5) 6.0-8.0	44	850	724	28.50	204	452	11.0 8.6	30	13.6
CS20215	235/65R17 104H	(7.0) 6.5-8.5	44	900	738	29.06	187	444	11.0 8.6	29	13.6
CS19374	225/55R17 97H	(7.0) 6.0-8.0	44	730	680	26.77	194	481	11.0 8.6	26	12.0
CS20880	225/45R18XL 95W	(7.5) 7.0-8.5	50	690	659	25.94	204	496	11.0 8.6	24	11.3
CS23919	235/45R18 94V	(8.0) 7.5-8.5	44	670	677	26.65	203	483	11.0 8.6	29	13.1
CS23940	235/45R18 94W	(7.5) 7.5-9.0	51	670	659	25.94	206	496	11.0 8.6	29	13.2
CS20275	245/45R18XL 100V	(8.0) 7.5-9.0	50	800	677	26.65	212	483	11.0 8.6	27	12.7
CS02088	235/50R18 97W	(7.5) 6.5-8.5	51	730	693	27.28	206	472	11.0 8.6	26	12.2
CS25549	215/55R18 95H	(7.0) 6.0-7.5	44	690	693	27.28	188	472	11.0 8.6	28	12.7
CS20216	225/55R18 98H	(7.0) 6.0-8.0	44	750	705	27.76	194	464	11.0 8.6	26	12.2
CS02027	235/55R18XL 104V	(7.5) 6.5-8.5	50	900	715	28.15	204	458	11.0 8.6	31	14.4
CS01937	225/60R18 100V	(6.5) 6.0-8.0	44	800	727	28.62	183	450	11.0 8.6	28	13.2
CS20230	225/60R18 100H	(6.5) 6.0-8.0	44	800	727	28.62	183	450	11.0 8.6	27	12.7
CS23912	235/60R18 103V	(7.0) 6.5-8.5	44	875	739	29.09	204	443	11.0 8.6	32	14.4
CS23914	245/60R18 105H	(7.0) 6.0-8.5	44	925	727	28.62	212	450	11.0 8.6	28	12.7
CS20231	255/65R18 111H	(7.5) 7.0-9.0	44	1,090	789	31.06	212	414	11.0 8.6	35	16.3
CS23939	245/40R19XL 98W	(8.5) 8.0-9.5	50	750	679	26.73	212	482	11.0 8.6	32	14.5
CS23911	255/45R19XL 104V	(7.5) 7.0-9.5	50	900	713	28.07	209	459	11.0 8.6	34	15.7
CS20232	235/55R19XL 105H	(7.5) 6.5-8.5	50	925	741	29.17	204	442	11.0 8.6	31	14.5
CS20233	255/60R19 109H	(7.5) 7.0-9.0	44	1,030	789	31.06	209	414	11.0 8.6	34	15.9
CS23918	255/35R20XL 97W	(9.0) 8.5-10.0	50	730	686	27.01	209	477	11.0 8.6	27	12.5
CS23913	255/45R20 101V	(8.5) 8.0-9.5	44	825	738	29.06	209	444	11.0 8.6	25	11.5
CS23917	245/50R20 102H	(7.5) 7.0-8.5	44	850	754	29.69	212	434	11.0 8.6	26	11.6