

DISCOVERER ATR (LT/SUV)



- ▶ **5 COSTILLAS DISEÑO TODO TERRENO:** Este diseño de cinco costillas hace una combinación de amplias y profundas ranuras laterales y canales circunferenciales que proveen alto desempeño All-Terrain.
- ▶ **PERFIL OPTIMIZADO V2Tech:** Uso de la técnica V2Tech de ingeniería asistida por computadora, un óptimo perfil de molde fue diseñado para proporcionar equilibrio favorable de desgaste y características de manejo.
- ▶ **LAMINILLAS ZIG-ZAG:** El gran número de laminillas en "Zig-Zag" de la costilla central contribuyen a un mejor rendimiento y tracción en toda condición meteorológica.

LT
RANGO DE VELOCIDAD
(R)= 170 km/h
(S)= 180 km/h

SUV
RANGO DE VELOCIDAD
(S)= 180 km/h
(T)= 190 km/h



Rotación Cruzada Compatible

TECH-DATA



S.D.



PSI



LT

ITEM #	Sdw.	Medida / Índice de Carga Índice de Velocidad & Descripción de Servicio		Ancho de Rin Permitidos	Max PSI	Max. Carga Sin. Kg	Max. Carga Dual. Kg	Diámetro Total mm	Ancho de Sección mm	Ancho de Banda de Rodamiento mm	Min. Espacio entre duales mm	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs Kg	
M05510	BLK	LT215/85R16	E 115/112R	(6.0) 5.5-7.0	80	1120	1216	769.62	232.41	152.40	251.46	426	16.5 13.1	38	17.2
M05502	BLK	LT235/85R16	E 120/116R	(6.5) 6.0-7.0	80	1260	1380	807.21	237.74	170.18	274.32	410	16.5 13.1	42	19.1
M05511	BLK	LT225/75R16	E 115/112R	(6.0) 6.0-7.0	80	1120	1216	746.51	226.57	175.26	259.08	443	16.5 13.1	38	17.2
M05520	BLK	LT235/75R15	C 104/101R	(6.5) 6.0-7.0	50	825.6	900.4	734.06	228.60	177.80	274.32	449	16.0 12.7	35	15.9
M05518	BLK	30X9.50R15LT	C 104R	(7.5) 6.5-8.5	50	----	900.4	744.22	236.20	185.42	----	442	16.5 13.1	36	16.3
M05519	BLK	31X10.50R15LT	C 109R	(8.5) 7.0-9.0	50	----	1030	769.62	266.70	208.28	----	428	16.5 13.1	40	18.1
M05522	BLK	LT245/75R16	C 108/104R	(7.0) 6.5-7.5	50	909.9	1000	775.21	244.30	187.96	287.02	428	16.5 13.1	42	19.1
M05523	BLK	LT245/75R16	E 120/116R	(7.0) 6.5-7.5	80	1260	1380	775.21	244.30	187.96	287.02	428	16.5 13.1	43	19.5
M05512	BLK	LT265/75R16	C 112/109R	(7.5) 7.0-8.0	50	1030	1120	802.64	262.40	198.12	309.88	413	16.5 13.1	46	20.9
M05503	BLK	LT265/70R17	E 121/118R	(8.0) 7.0-8.5	80	1320	1449	802.64	270.50	215.90	314.96	410	16.5 13.1	50	22.7
M05521	BLK	LT235/85R16	E 120/116R	(6.5) 6.0-7.0	80	1260	1380	807.21	237.70	170.18	274.32	410	16.5 13.1	43	19.5
M05506	BLK	LT265/75R16	E 123/120R	(7.5) 7.0-8.0	80	1399	1549	807.97	268.50	198.12	309.88	410	16.5 13.1	48	21.8
900281	OWL	LT255/70R16	C 108/104R	(7.5) 6.5-8.0	50	1000	900	764.00	264.00	206.00	312.00	428	16.5 13.1	43	19.5
9002809	OWL	LT285/75R16	D 122/119R	(8.0) 7.5-9.0	65	1500	1360	828.00	291.00	224.00	333.00	395	17.0 13.5	51	23.5
9002816	OWL	LT275/70R17	E 121/118R	(8.0) 7.5-8.5	80	1450	1320	817.00	280.00	225.00	325.00	401	16.5 13.1	51	23.5

TECH-DATA



S.D.



PSI



SUV

ITEM #	Sdw.	Medida / Índice de Carga Índice de Velocidad & Descripción de Servicio		Ancho de Rin Permitidos	Max PSI	Pas Carga Max. Kg	LT. Carga Max. Kg	Diámetro Total mm	Ancho de Sección mm	Ancho de Banda de Rodamiento mm	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs Kg	
M05566	BLK	215/75R15	100S	(6.0) 5.5-7.0	44	728	701.04	701	213	163	470	13.5 10.7	26	11.8
M05578	BLK	235/70R16	106T	(7.0) 6.0-8.0	44	864	736.35	736	240	189	447	13.5 10.7	33	15.0
M05555	BLK	265/70R16	112T	(8.0) 7.0-9.0	44	1018	773.43	773	277	215	424	14.0 11.1	37	16.8
M05580	BLK	245/70R17	110S	(7.0) 6.5-8.0	44	964	772.16	772	257	196	424	14.0 11.1	33	15.0
M05563	BLK	265/65R17	112T	(8.0) 7.5-9.5	44	1018	775.97	776	272	222	424	13.5 10.7	38	17.2
9002769	OWL	245/70R16	107S	(7.0) 6.5-8.0	44	-	752	752	249	196	435	13.5 10.6	33	15.0
9002761	OWL	205/75R15	97S	(5.5) 5.0-6.5	44	-	688	688	201	152	476	13.5 10.6	24	10.8
9002754	OWL	225/70R14	99S	(6.5) 6.0-7.0	44	-	672	672	226	179	487	12.5 9.9	26	11.8
9002776	OWL	235/60R17	102T	(7.0) 6.5-8.0	44	-	721	721	242	194	454	14.0 11.0	32	14.5
9002759	OWL	255/70R15	108S	(7.5) 6.5-8.5	44	-	738	738	267	204	443	14.0 11.0	34	15.4