

DISCOVERER H/T PLUS



- ▶ **SECUENCIA OPTIMIZADA EN EL HOMBRO:** La diversidad de un gran número de elementos en el hombro reduce la frecuencia del ruido, brindando comodidad en el manejo.
- ▶ **PROTECTOR DE RIN:** Reborde de hule que se extiende más allá de la pestaña del rin disminuyendo los daños que pueden ocurrir en el ensamble llanta-rin a causa de diferentes situaciones.

RANGO DE VELOCIDAD
(T)= 190 km/h

SERIES	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
UTQG "T"	460	A	B



TECH-DATA



S.D.



PSI



ITEM #	Sdwl.	Medida / Índice de Carga Índice de Velocidad & Descripción de Servicio	Ancho de Rin Permitidos	Max PSI	Pas Carga Max. Kg	LT. Carga Max. Kg	Diámetro Total mm	Ancho de Sección mm	Ancho de Banda de Rodamiento mm	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs Kg	
19934	BLK	255/55R18XL	109T	(8.0) 7.0-9.0	50	1030	936	736	264	225	445	12.0 9.6	35.924 16.329
19931	BLK	265/60R18XL	114T	(8.0) 7.5-9.5	50	1180	1073	772	277	228	424	12.0 9.6	37.921 17.237
19930	BLK	285/60R18	116T	(8.5) 8.0-10.0	44	1250	1136	796	297	245	411	12.0 9.6	42.909 19.504
19939	BLK	275/45R20XL	110T	(9.0) 8.5-10.0	50	1060	964	756	272	235	433	12.0 9.6	37.921 17.237
19937	BLK	285/50R20XL	116T	(9.0) 8.0-10.0	50	1250	1136	791	302	252	414	12.0 9.6	42.909 19.504
19936	BLK	305/50R20XL	120T	(9.5) 8.5-11.0	50	1400	1273	814	315	268	402	12.0 9.6	46.902 21.319
19935	BLK	275/55R20XL	117T	(8.5) 7.5-9.5	50	1285	1168	810	282	241	404	12.0 9.6	42.909 19.504
19932	BLK	275/60R20XL	119T	(8.0) 7.5-9.5	50	1360	1236	837	279	236	391	12.0 9.6	42.909 19.504