

DISCOVERER H/T (SUV)



► GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS PARA CUBRIR EL MERCADO DE REEMPLAZO DE SUV.

Fuerte densidad de laminillas "Zig-Zag" que incrementan la tracción y desempeño en asfalto mojado.

Su costilla central mejora la respuesta en maniobras mientras reduce las frecuencias del ruido.

RANGO DE VELOCIDAD

(S)= 180 km/h
(T)= 190 km/h

UTQG	SERIES	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
	H-RATED	440	A	A
	OTHER	520	A	B



Retención Cruzada Compatible

TECH-DATA



ITEM #	Sdwl.	Medida / Índice de Velocidad	S.D.	Ancho de Rin Permitidos	Max PSI	Single Carga Max	Max. Carga LT	Diámetro Total	Ancho de Sección	Ancho de Banda Rodamiento	Espacio entre Duales	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs	Kg
50521	OWL	P225/70R15	100S	(6.5) 6.0-7.0	35	795	723	692	231	178	----	473	12.0 9.6	26.943	12.2
50522	OWL	P235/70R15	102S	(7.0) 6.0-7.5	35	860	782	706	244	188	----	464	12.0 9.6	28.939	13.2
50530	OWL	255/70R15	108S	(7.5) 6.5-8.0	44	1000	909	737	264	203	----	444	12.0 9.6	32.932	15.0
50525	BLK	265/70R15	112S	(8.0) 7.0-9.0	35	1120	1018	748	272	203	----	437	13.5 10.6	34.927	15.9
50510	OWL	P205/75R15	97S	(5.5) 5.0-6.5	35	725	659	687	206	145	----	477	13.0 10.3	23.949	10.9
50511	OWL	P215/75R15	100S	(6.0) 5.5-7.0	35	790	718	701	218	151	----	467	13.0 10.3	25.945	11.8
50512	OWL	P225/75R15	102S	(6.0) 6.0-7.0	35	850	773	716	226	157	----	457	13.0 10.3	26.943	12.2
50513	OWL	P235/75R15	105S	(6.5) 6.0-7.5	35	920	836	733	236	164	----	446	13.5 10.6	28.939	13.2
50502	OWL	235/75R15 XL	109T	(6.5) 6.0-8.0	50	1030	936	737	239	174	----	444	13.5 10.6	32.932	15.0
50517	OWL	P265/75R15	112S	(7.5) 7.0-8.5	35	1120	1018	775	272	193	----	423	14.0 11.0	36.923	16.8
50520	OWL	255/65R16	109S	(7.5) 7.0-9.0	44	1030	936	738	259	210	----	444	12.0 9.6	31.933	14.5
50545	BLK	215/70R16	100S	(6.5) 5.5-7.0	35	800	727	705	224	183	----	464	13.0 10.3	27.942	12.7
50532	OWL	P225/70R16	101S	(6.5) 6.0-7.0	35	825	750	719	229	178	----	455	13.0 10.3	29.938	13.6
50503	OWL	235/70R16	106T	(7.0) 6.0-7.5	44	950	863	733	239	188	----	446	13.0 10.3	31.933	14.5
50546	BLK	245/70R16	107S	(7.0) 6.5-8.0	35	975	886	747	251	196	----	438	13.0 10.3	32.932	15.0
50534	OWL	245/70R16	107S	(7.0) 6.5-8.0	35	975	886	747	251	196	----	438	13.0 10.3	32.932	15.0
50535	OWL	P255/70R16	109S	(7.5) 6.5-8.0	35	1030	936	761	262	203	----	430	13.5 10.6	35.924	16.3
50536	OWL	265/70R16	112S	(8.0) 7.0-9.0	35	1120	1018	772	274	203	----	424	13.5 10.6	36.923	16.8
50528	OWL	275/70R16	114S	(8.0) 7.0-9.0	44	1180	1073	792	279	227	----	413	13.0 10.3	39.917	18.1
50518	OWL	225/75R16	104S	(6.0) 6.0-7.5	35	900	818	740	221	163	----	442	13.0 10.3	29.938	13.6
50526	OWL	P235/75R16	106S	(6.5) 6.0-8.0	35	950	863	754	236	175	----	434	13.5 10.6	32.932	15.0
50527	OWL	P245/75R16	109S	(7.0) 6.5-7.5	35	1030	936	771	244	178	----	424	13.5 10.6	33.928	15.4
50529	OWL	P265/75R16	114S	(7.5) 7.0-8.5	35	1180	1073	800	269	193	----	409	14.0 11.0	39.917	18.1
50516	OWL	275/60R17	110S	(8.0) 7.5-9.5	44	1060	964	759	279	229	----	431	12.0 9.6	35.924	16.3
50519	OWL	235/65R17	104S	(7.0) 6.5-8.5	44	900	818	738	239	194	----	444	12.0 9.6	30.934	14.1
50537	OWL	245/65R17	107S	(7.0) 7.0-8.5	35	975	886	748	244	199	----	437	12.0 9.6	32.932	15.0
50504	BLK	275/65R17	115S	(8.0) 7.5-9.5	44	1215	1105	785	284	236	----	417	12.0 9.6	38.918	17.7
50531	OWL	245/70R17	110S	(7.0) 6.5-8.0	44	1060	964	773	254	207	----	423	13.0 10.3	35.924	16.3
50538	OWL	P265/70R17	113S	(8.0) 7.0-9.0	35	1150	1045	798	272	211	----	410	13.5 10.6	39.917	18.1