

MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W60

MOTO



Lubricantes

Descripción

REPSOL MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W60 es un lubricante de base mineral para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis de alto recorrido que requieran un nivel de calidad API SG o inferior.

Cualidades

- Su alta viscosidad 25W60 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones, mejorando la compresión.
- Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios
- Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor.
- Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio

Niveles de calidad

- API SG

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			25W60
Densidad a 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,895
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	24
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	250
Viscosidad a -10 °C	cP	ASTM D 5293	13000 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	120
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	250
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-18
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,5
Cenizas sulfatadas	% en peso	ASTM D 874	0,8
Cizallamiento Inyector Bosch:			
Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	CEC-L014-93	21,9 mín.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Febrero 2015.