

APLICACIONES

Motorex 2T es un aceite lubricante recomendado para motores de dos tiempos que utilizan gasolina como combustible y son enfriados por aire.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice el Motorex 2T siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motocicletas
- Motonetas
- Cortadoras de Césped
- Motosierras

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste
- Fácil de mezclar con gasolina
- Alarga la vida del motor

VISCOSIDAD

- SAE 40

APROBACIONES

El lubricante Motorex 2T cumple o excede con las normas:

- API TC
- JASO FB

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.878
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	142.7
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.67
D-2270	Indice de Viscosidad	102
D-92	Punto de Inflamación °C	280
D-97	Punto de Fluidez °C	-33

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.