

DEO HEAVY DUTY SAE 25W60



APLICACIONES

Motorex DEO Heavy Duty SAE 25W60 es un aceite lubricante recomendado para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible. Están destinados a motores todo terreno, de trabajo intenso, de inyección directa y otros motores diesel incluyendo aquellos que utilizan combustible con contenido de azufre superior a 0.5% en peso.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex DEO Heavy Duty SAE 25W60 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 25W60

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty SAE 25W60 cumple o excede con las normas:

- API CF/CF-2
- ACEA E2-96 ISSUE 5 (2007)
- MB-Approval 228.0
- MAN 270
- MTU Type 1

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty SAE 25W60 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15°C	0.8926
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	239.3
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	23.7
D-2270	Índice de Viscosidad	134
D-93	Punto de Inflamación °C	208
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN (Número de Base Total) mgKOH/g	11.5