

DEO HEAVY DUTY SAE 40 CF



APLICACIONES

Motorex DEO Heavy Duty SAE 40 CF es un aceite lubricante recomendado para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex DEO Heavy Duty SAE 40 CF siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 40

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty SAE 40 CF cumple o excede con las normas:

- API CF

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO Heavy Duty SAE 40 CF cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Especifica @ 15°C	0.887
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	141.19
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.36
D-2270	Índice de Viscosidad	99
D-93	Punto de Inflamación °C	260
D-97	Punto de Fluidez °C	-21
D-2896	TBN (Número de Base Total) mgKOH/g	12