

GEO SAE 25W60



APLICACIONES

Motorex GEO SAE 25W60 es un aceite lubricante para motores cuatro tiempos que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEO SAE 25W60 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV's

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 25W60

APROBACIONES

El lubricante Motorex GEO SAE 25W60 cumple o excede con las normas:

- API SN

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEO SAE 25W60 cumple con la norma:

- NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.887
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	251.2
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	24.31
D-2270	Índice de Viscosidad	122
D-92	Punto de Inflamación °C	240
D-97	Punto de Fluidez °C	-27