

# GEO PREMIUM PLUS SYNTHETIC BLEND SAE 10W30



## APLICACIONES

Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 10W30 es un aceite lubricante semi sintético para motores cuatro tiempos que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II, Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 10W30 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV's

## BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

## VISCOSIDAD

- SAE 10W30

## APROBACIONES

El lubricante Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 10W30 cumple o excede con las normas:

- API SN
- ILSAC GF-5/RC

## NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 10W30 cumple con la norma:

- NTE INEN 2027

## PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.8682
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	66.5
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	10.3
D-2270	Índice de Viscosidad	141
D-92	Punto de Inflamación °C	226
D-97	Punto de Fluidez °C	-33