

APLICACIONES

Motorex TCW3 es un aceite lubricante pre-diluído para motores dos tiempos que utilizan gasolina como combustible y son enfriados por agua o por aire.

Utilice Motorex TCW3 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores Fuera de Borda
- Motocicletas
- Cortadoras de Césped
- Motonetas
- Motosierras

BENEFICIOS

- Aceite pre-diluído
- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste
- Fácil de mezclar con gasolina
- Alarga la vida del motor

APROBACIONES

El lubricante Motorex TCW3 es un producto adecuado para uso en aplicaciones TCW3.

MODO DE USO

Colocar directamente en el tanque de combustible.

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.8684
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	42.79
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	7.14
D-2270	Indice de Viscosidad	128
D-92	Punto de Inflamación °C	85
D-97	Punto de Fluidez °C	-39
Visual	Color	Verde

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.