

URSA® SUPER PLUS EC SYNTHETIC BLEND

SAE 10W-30

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El aceite Ursa® Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 es un aceite para motores de servicio pesado recomendado para todos los motores gasolina de cuatro tiempos y diésel de cuatro tiempos, atmosféricos y turboalimentados en los cuales son recomendadas categoría de servicio API CK-4 o API SN y un grado de viscosidad SAE 10W-30.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Ursa® Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 es un aceite para motores de servicio pesado API CK-4 específicamente formulado para motores diésel que cumplen con la normativa de gas de efecto invernadero 2017 (GHG 17) diseñados para cumplir con menos emisiones de CO₂ y mejor economía de combustible, además de motores diésel de bajas emisiones que cumplen con 2010 con sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR), filtro de partículas diésel (DPF) y recirculación de gases de escape (EGR), y que exigen aceite para motores de servicio pesado SAE 10W-30.

Es completamente compatible con modelos de motores anteriores y categorías previas de servicios de aceite del API.

Ursa® Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 proporciona valor a través de:

•Costos de operación minimizados

— Dispersa el hollín y ayuda a controlar el desgaste. Los cilindros, pistones, anillos y componentes del tren de válvula están bien protegidos contra el desgaste y la corrosión, lo cual contribuye a una buena vida útil y un mantenimiento mínimo.

•Vida útil del sistema de control de emisiones

— Proporciona una apropiada vida útil del filtro de partículas diésel (DPF) para minimizar el tiempo de inactividad y limpieza, con lo cual controla los costos de mantenimiento.

•Costos de inventario gestionado

— Compatible con todos los modelos de motores y las categorías de servicios de aceite del API anteriores. Bueno para el servicio en motores gasolina y motores diésel atmosféricos, turboalimentados, y modernos de baja emisión o controlados electrónicamente.

•Acceso a los conocimientos de lubricación e industria de Chevron

— Ayuda a maximizar los resultados comerciales finales.

CARACTERÍSTICAS

Ursa® Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 es un aceite para motores de servicio pesado de flota, formulado para proporcionar protección apropiada en condiciones operativas normales. Está diseñado para múltiples tipos de aplicaciones.

APLICACIONES

Ursa® Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 es un aceite para motores de servicio pesado recomendado para motores diésel y motores gasolina de cuatro tiempos, en los cuales son recomendadas categoría de servicio API CK-4 o API SN y un grado de viscosidad SAE 10W-30. Está formulado para motores que funcionan en servicios exigentes y una amplia gama de condiciones climáticas.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

27 febrero 2019
HDMO-95s

© 2008-2019 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados. Chevron, la Marca Chevron y Ursa son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

El aceite Ursa Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 es aprobado para:

- las Categorías de Servicio API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4 y SN
- Cummins CES 20081
- Mack EO-O Premium Plus
- Volvo VDS-4

El aceite Ursa Super Plus EC Synthetic Blend SAE 10W-30 se recomienda para:

- Caterpillar ECF-3

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

GRADO SAE	10W-30
Número básico total TBN, ASTM D2896, mg KOH/g	8,7
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 40°C, ASTM D445, cSt	81.11
VISCOSIDAD CINEMÁTICA @ 100°C, ASTM D445, cSt	12.0
INDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270	143
POUR POINT, °C, ASTM D6749	-38
VISCOSIDAD APARENTE @ -20°C, ASTM D5293, cp	6400
GRAVEDAD ESPECÍFICA 60/60 F, ASTM D4052	0.8706
FLASH POINT, COC, °C D-92	225

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

27 febrero 2019
HDMO-95s

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.