

4T SAE 40



APLICACIONES

Motorex 4T SAE 40 API SL JASO MA2 es un aceite lubricante recomendado para motores de motocicletas de cuatro tiempos que utilizan gasolina como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex 4T SAE 40 API SL JASO MA2 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 40

APROBACIONES

El lubricante Motorex 4T SAE 40 API SL JASO MA2 cumple o excede con las normas:

- API SL
- JASO MA2

NORMA TÉCNICA

Motorex 4T SAE 40 API SL JASO MA2 cumple o excede con la norma:

NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 60/60°F	0.8844
D-445	Viscosidad Cinemática @40°C	130.1
D-445	Viscosidad Cinemática @100°C	14.66
D-2270	Índice de Viscosidad	100
D-92	Punto de Inflamación °C	220
D-97	Punto de Fluidez °C	-24

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.