



BRUTUS T/A

El neumático BRUTUS T/A ofrece una robustez excepcional, asociada a unas excelentes prestaciones en motricidad, duración y adherencia, lo que le permite afrontar las condiciones de rodadura y de paso más difíciles, especialmente en asfalto, carreteras empedradas, en tierra, en pistas o en lodo.

Ofrece una protección contra las fuertes solicitudes que puede sufrir el flanco del neumático.



CARÁCTERISTICAS



MEDIDAS	15 - 18
SERIES	60 - 75
IND. VELOCIDAD	Q - T

ARO	MEDIDA	IND. CARGA	IND. VEL.	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PROFOUNDIDAD DE SURCOS (mm)	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN MÁX (kpg)	0	0	0
15	31x10.5R15LT	109	S	268	775	11.8	1030	-	-	-	-
	P205/70R15	95	T	209	669	8.9	690	-	-	-	-
16	LT245/70R16	113/110	S	248	750	11.8	1150	-	-	-	-
	LT265/70R16	121/118	Q	272	778	11.8	1450	1320	-	-	-
17	LT265/75R16	123/120	R	267	804	11.8	1550	-	-	-	-
	LT285/75R16	126/123	R	286	834	11.8	1700	-	-	-	-
18	LT225/65R17	107/103	S	228	724	10.3	975	-	-	-	-
	LT265/65R17	120/117	SD	272	776	11.8	1400	-	-	-	-
18	LT265/60R18	119/116	S	272	775	11.8	1360	-	-	-	-
	LT265/65R18	122/119	S	272	801	11.8	1500	-	-	-	-

+ 20 % DE ROBUSTEZ DE LOS FLANCOS.

El Neumático Brutus T/A tiene flancos más resistentes para unas mejores prestaciones fuera de carretera.

+ 100 % DE DURACIÓN EN GRAVA, + 15 % EN ASFALTO.

El Neumático Brutus T/A ofrece el doble de duración en carreteras con grava. Más aventuras fuera de la carretera y un mayor rendimiento en asfalto.

+ 10% DE ADHERENCIA ADICIONAL EN BARRO.

Los neumáticos Brutus T/A tienen mejores prestaciones todo terreno con un 10 % de tracción más en barro.

