



CARGOPLUS

ARO	MEDIDA	IND. CARGA	IND. VEL.	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PRODUNFIDAD DE SURCOS (mm)	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN MÁX (kPa)			
14	185R14C	102/100	Q	188	650	9	850/800	450	-	-	-
	195R14C	106/104	Q	189	666	9	950/900	450	-	-	-
	205R14C	109/107	Q	208	686	9	1030/975	450	-	-	-
15	195/70R15C	104/102	Q	201	655	9	900/850	450	-	-	-
	195R15C	106/104	Q	198	693	9	950/900	450	-	-	-
	225/70R15C	112/110	Q	228	697	9	1120/1060	450	-	-	-
16	185/75R16C	104/102	Q	184	684	9	900/850	475	-	-	-
	195/65R16C	104/102	Q	201	660	9	900/850	475	-	-	-
	195/75R16C	107/105	Q	196	698	9	975/925	475	-	-	-
	205/75R16C	110/108	Q	203	714	9	1060/1000	475	-	-	-

DRENAJE

Los tres surcos longitudinales aumentan el drenaje de las cubiertas en condiciones de humedad.

DISEÑO DE BLOQUES

El diseño de bloques interlazados mejora el rendimiento de las cubiertas fuera y dentro de la carretera.

CARÁCTERÍSTICAS

EFICIENCIA

ADHERENCIA

RUIDO EXTERNO

CONFORTABLE

TRACCIÓN

MEDIDAS	14 - 16
SERIES	65 - 75
IND. VELOCIDAD	Q

