



CITYMAX

DISEÑO CENTRAL

Tres líneas centrales le brindan un mejor drenaje del agua y previene el daño ocasionado por factores del camino.

DISEÑO LATERAL

El diseño lateral de las cubiertas reducen el desgaste, prolongando la vida útil de las mismas.

BANDA DE RODAJE

Los bloques irregulares le brindan una mayor estabilidad y agarre durante los giros.



CARÁCTERÍSTICAS



MEDIDAS	12 - 14
SERIES	70
IND. VELOCIDAD	N - S

ARO	MEDIDA	IND. CARGA	IND. VEL.	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PRODUNFIDAD DE SURCOS (mm)	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN MÁX (kPa)			
12	155R12C	88/86	S	157	553	7.5	560/530	450	-	-	-
	155R12LT	83/81	S	157	550	7.5	487/462	350	-	-	-
	155R12LT	88/86	S	157	553	7.5	560/530	450	-	-	-
13	155R13LT	90/88	N	157	578	7.5	515/487	350	-	-	-
	165/70R13	79	S	170	562	7.5	437	300	-	-	-
	165/70R13LT	88/86	N	170	562	7.5	560/530	375	-	-	-
14	165/70R14	81	S	177	602	7.5	690/650	375	-	-	-
	175/70R14LT	95/93	S	170	588	7.5	462	300	-	-	-