



FORZA H/T

DISEÑO CENTRAL

El diseño de surcos centrales garantizan un mejor agarre.

DISEÑO LATERAL

El diseño de los bloques laterales le ofrecen un mejor desempeño y reducción de la temperatura de las cubiertas.

BANDA DE RODAJE

Las cuatro líneas centrales le brindan un mejor drenaje a la cubierta.



CARÁCTERÍSTICAS

EFICIENCIA

ADHERENCIA

RUIDO EXTERNO

SILENCIOSO

CONFORTABLE

TRACCIÓN

MEDIDAS	15 - 18
SERIES	60 - 85
IND. VELOCIDAD	Q - T

ARO	MEDIDA	IND. CARGA	IND. VEL.	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	PRODUNFIDAD DE SURCOS (mm)	CARGA MÁX (kg)	PRESIÓN MÁX (kPa)			
15	LT31X10.50R15	109	Q	268	775	10	1030	350	-	-	-
	P215/75R15	100	T	216	703	8.5	800	300	-	-	-
	P235/75R15	105	T	235	733	8.5	929	300	-	-	-
16	LT215/85R16	115/112	Q	216	772	10	1215/1120	550	-	-	-
	LT225/75R16	115/112	Q	223	744	10	1215/1120	550	-	-	-
	LT235/85R16	120/116	Q	235	806	10	1380/1260	550	-	-	-
	LT245/75R16	120/116	Q	248	774	10	1380/1260	550	-	-	-
	LT265/75R16	123/120	Q	267	804	10	1550/1400	550	-	-	-
	P215/70R16	99	T	221	708	8.5	775	300	-	-	-
	P225/70R16	101	T	228	722	8.5	825	300	-	-	-
	P225/75R16	104	T	223	744	8.5	900	300	-	-	-
	P235/70R16	107	T	240	736	8.5	975	340	-	-	-
	P235/75R16	109	T	235	758	8.5	950	340	-	-	-
	P245/70R16	106	T	248	750	8.5	950	300	-	-	-
	P255/65R16	106	T	260	738	8.5	950	300	-	-	-
	P255/70R16	109	T	260	764	8.5	1030	300	-	-	-
17	P265/70R16	111	T	272	778	8.5	1090	300	-	-	-
	LT235/80R17	120/117	Q	235	808	10	1400/1285	550	-	-	-
	LT245/70R17	119/116	Q	248	776	10	1360/1250	550	-	-	-
	LT245/75R17	121/118	Q	248	800	10	1450/1320	550	-	-	-
	LT265/70R17	121/118	Q	272	804	10	1450/1320	550	-	-	-
	P225/65R17	102	T	228	724	8.5	800	300	-	-	-
	P235/60R17	100	T	240	714	8.5	800	300	-	-	-
	P235/65R17	103	T	240	738	8.52	875	300	-	-	-
	P245/65R17	105	T	248	750	8.5	925	300	-	-	-
18	P265/65R17	110	T	272	776	8.5	1060	300	-	-	-
	P265/70R17	113	T	272	804	8.5	1150	300	-	-	-
	P235/60R18	102	T	240	739	8.5	850	300	-	-	-
	P235/65R18	104	T	240	763	8.5	900	300	-	-	-