



EVOLUTION CTT


HA Oil Free



EL NUEVO NEUMÁTICO EVOLUTION CTT LE OFRECE UN MANEJO SEGURO Y CONFORTABLE.

CARACTERÍSTICAS

• CONDUCCIÓN SILENCIOSA



Diseño de barrera múltiple de dispersión de ruido, para un manejo silencioso.

• CONTROL EN SECO

Patrón de bloques centrales para un mejor control del piso seco. Patrones biselados en los hombros para optimizar el control en curvas.

Patrón de bloques centrales.



Diseño mejorado de ranuras interiores.



Patrón de en hombros.



• CONTROL EN LLUVIA

4 canales principales diseñados para optimizar la evacuación de agua y mantener un control de conducción en lluvia más seguro.



4 canales principales.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

EVOLUTION CTT

MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG
16			
215/60R16 95V	6.5 6.0 - 7.0	43	690
215/65R16 98H	6.5 6.0 - 7.0	43	750
17			
225/50R17 94V	7.0 6.5 - 7.5	43	670
215/55R17 94V	7.0 6.5 - 7.5	43	670
215/60R17 96H	6.5 6.0 - 7.0	43	710
225/60R17 99H	6.5 6.0 - 7.0	43	775
225/65R17 102H	6.5 6.0 - 7.0	43	850
18			
215/50R18 92V	7.0 6.5 - 7.5	43	630
215/55R18 95V	7.0 6.5 - 7.5	43	690
225/55R18 98H	7.0 6.5 - 7.5	43	750
235/55R18 100V	7.5 7.0 - 8.0	43	800

EVOLUTION CTT

MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA / VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG
18			
225/60R18 100H	6.5 6.0 - 7.0	43	800
235/60R18 103V	7.0 6.5 - 7.5	43	875
19			
225/45R19 XL 96V	7.5 7.0 - 8.0	49	710
235/50R19 99V	7.5 7.0 - 8.0	43	770
245/50R19 XL 105W	7.5 7.0 - 8.0	49	925
225/55R19 99H	7.0 6.5 - 7.5	43	775
235/55R19 101H	7.5 7.0 - 8.0	43	825
245/55R19 103V	7.5 7.0 - 8.0	43	875
20			
255/45R20 101V	8.5 8.0 - 9.0	43	825
235/55R20 102V	7.5 7.0 - 8.0	43	850