

CATÁLOGO



**LUBRICANTES TEXACO
AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES**

AUTOMOTRIZ

Con certificación API



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

 EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY



HAVOLINE PRO DS es un aceite **100% SINTÉTICO** combinado con un potenciador de limpieza exclusivo de Chevron, diseñado para brindar máxima protección, mejorar el desempeño y la eficiencia del motor, particularmente bajo condiciones de conducción severas como el alto y el arranque, temperaturas extremas y cargas pesadas. Supera la clasificación API SP más reciente.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE PRO-DS FULL SYNTHETIC	10W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-20	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A/ DEXOS 1 GENERATION 2	6/1 GL 12 1/4 GL
HAVOLINE ULTRA S SYNTHETIC	5W-40	API SN BMW Longlife-04 Oil MB 229.51/229.31 Porsche A40 Renault RN 0700/0710 Volkswagen 502.00/505.00/505.01	55 GL 12 1/4 GL

AUTOMOTRIZ

Con certificación API



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

 EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY

HAVOLINE SYNTHETIC TECHNOLOGY es un aceite de primera calidad con tecnología sintética y Deposit Shield Technology, que contiene una mayor gama de aditivos de limpieza y antidesgaste para brindar protección avanzada en el funcionamiento eficiente de motores modernos. Supera la clasificación API SP más reciente. Ofrece un buen desempeño en motores turbo-cargados y SUVs.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE SYNTHETIC TECHNOLOGY	10W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	20W-50	API SP/SN Plus	5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-20	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL
	5W-30	API SP/SN Plus ILSAC GF-6A	6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A GASOLINA**

 EXTREMA PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
DEPOSIT SHIELD®
TECHNOLOGY



HAVOLINE PREMIUM es un aceite Premium formulado con tecnología Deposit Shield y aceites básicos Grupo II.

Protege contra la formación de depósitos y lodos, además proporciona excelente protección contra el desgaste de las partes críticas del motor.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
HAVOLINE PREMIUM	10W-30	SN	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	20W-50	SN	55 GL 5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	30	SN	6/1 GL 12 1/4 GL
	40	SL	6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA SUPER PLUS EC SYNTHETIC BLEND

Es un aceite semisintético para motores de servicio pesado recomendado para todos los motores a diésel de cuatro tiempos y gasolina de cuatro tiempos atmosféricos y turboalimentados en los cuales se recomienda categoría de servicio API CK-4 o API SN.

BENEFICIOS

- Menores costos de operación.
- Limpieza excepcional del motor.
- Larga vida al motor.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA SUPER PLUS EC SYNTHETIC BLEND	10W-30	CK-4/SN	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	15W-40	CK-4/SN	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA PREMIUM TDX

Es un aceite multigrado para motores diesel de muy alto rendimiento (super high performance diesel - SHPD), formulado con tecnología ISOSYN® y especialmente diseñado para uso en motores turbo alimentados con intervalos de cambio extendidos. La tecnología ISOSYN® utiliza bases lubricantes grupo II altamente refinadas y una tecnología avanzada de aditivos.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA PREMIUM TDX	15W40	CI/SL	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	30	CF	55 GL 5 GL
	40	CF/SL	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA LA 3

Son aceites recomendados para motores diesel de cuatro tiempos, de aspiración natural operando en diversas condiciones de servicio.

Pueden ser utilizados en ómnibus y camiones, en equipos de construcción, minería, marítimos y equipos agrícolas.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA LA 3	30	CF	55 GL
	40	CF	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	25W50	CF	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL
	(HIDRAULICO) 10W	CF	55 GL 5 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA SUPER TD son aceites para motores diesel de cuatro tiempos con aspiración natural o turbo alimentados de vehículos de transporte que operan en todo tipo de servicio. Ursa Super TD puede ser utilizado en camiones y autobuses, equipos pesados de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas, motores estacionarios y otras aplicaciones de servicio severo.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA SUPER TD	40	CF/CF2	55 GL 6/1 GL 12 1/4 GL
	50	CF/CF2	55 GL 5 GL
	15W40	CH-4	55 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES A DIESEL**



URSA HD AK Es un aceite para motor a diesel de servicio pesado de aspiración natural y turboalimentados, en todos los tipos de servicios para usarse en motores a diesel con alto kilometraje.

PROPIEDADES

- Buen arranque del motor
- Protección contra el desgaste
- Promueve la limpieza del motor

PRODUCTO DISPONIBLE

	SAE	API	PRESENTACIONES
URSA HD AK	25W60	CF-4	55 GL 5 GL 2.5 GL 6/1 GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTOCICLETAS 4T**



MULTI-SHIELD
TECHNOLOGY



HAVOLINE MOTORCYCLE 4T

Aceites de alta calidad con Tecnología Multi-Shield que proporciona una protección completa para los motores, embragues y cajas de cambios de motocicletas de 4 tiempos.

Proporciona excelente estabilidad térmica, una transferencia de potencia óptima y cambio eficiente.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE MOTORCYCLE 4T	10W30	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL
	10W40	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL
	20W50	API SL/JASO MA	55 GL 12 1/4 GL
HAVOLINE MOTORCYCLE 4T SYNTHETIC BLEND	10W-40	API SL/JASO MA2	12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **MOTORES 2T**



HAVOLINE TWO CYCLE E.O. TC-W3

Es un aceite de propósito general para motores de dos tiempos enfriados con aire y agua.

SUPER OUTBOARD MOTOR OIL 40

Es un aceite recomendado para motores a gasolina de dos tiempos, enfriados por agua o por aire que requieran un producto que atienda la especificación TC-W

PRODUCTOS DISPONIBLES

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE TWO CYCLE E.O.	NMMA TC-W3	55 GL 12 1/4 GL
SUPER OUTBOARD MOTOR OIL 40	API TC NMMA TC-W	55 GL 6 1GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES 2T****HAVOLINE MOTORCYCLE 2T**

Es un aceite para motores a gasolina de dos tiempos diseñado para uso en aplicaciones enfriadas por aire como cortadoras de césped, motos, motosierras, entre otros.

PRODUCTO DISPONIBLE

NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE MOTORCYCLE 2T	API TC JASO FB 55 GL 12 1/4 GL



**ACEITE LUBRICANTE PARA
MOTORES FUERA DE BORDA**



OUTBOARD GEAR OIL EP

Son aceites formulados con bases minerales y aditivos de extrema presión, para lubricación de transmisiones manuales de embarcaciones y para el sistema de engranajes de motores de fuera de borda.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
OUTBOARD GEAR OIL EP	90	GL-4	12 1/4 GL
	140	GL-4	12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
TRANSMISIÓN MANUAL****MULTIGEAR EP**

Son aceites lubricantes para engranajes automotrices, formulados con aceites básicos de alta calidad y aditivos de extrema presión para lubricación de diferenciales y transmisiones mecánicas cuando es requerido API GL-5.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
MULTIGEAR EP	75W85	GL-5	55 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	80W90	GL-5	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	85W140	GL-5	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **TRANSMISIÓN MANUAL**



UNIVERSAL GEAR EP

Son aceites lubricantes formulados con aditivos de extrema presión, para lubricación de transmisiones manuales. Son recomendados para diversos modelos de transmisiones manuales de automóviles, camiones, omnibus, u otros que especifiquen un producto de clasificación API GL-4

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	API	PRESENTACIONES
UNIVERSAL GEAR EP	140	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	75W90	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
	90	GL-4	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA**



HAVOLINE ATF MD3

Es un aceite formulado para transmisiones automáticas para aplicaciones que requieren de los fluidos DEXRON®-III H, MERCON® y Allison C-4.

TEXAMATIC FLUID

Es un aceite formulado con básicos de alta calidad y aditivos específicos para la lubricación de transmisiones automáticas.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
HAVOLINE ATF MD3	MD-III	55 GL 5 GL 6 1GL 12 1/4 GL
TEXAMATIC FLUID	MD-II	6 1GL 12 1/4 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
TRACTORES AGRÍCOLAS**

TDH OIL es un aceite multifuncional formulado a partir de aceites básicos de alta calidad y aditivos de alta tecnología, específicos para lubricación de transmisiones, mandos finales, diferenciales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y equipos agrícolas.

PRODUCTO DISPONIBLE

	NIVEL DE CALIDAD	PRESENTACIONES
TRACTOR TDH OIL	<ul style="list-style-type: none">– AGCO 821 XL– Caterpillar TO-2– Case MS 1204– Ford New Holland FNHA-2-C-201, ESNM2C134D, ESEN M2C-86B.– John Deere J20C– Massey Ferguson M1127A, M1135– Kubota UDT– Volvo VME WB 101 (97303)	55 GL 5 GL

**ACEITE LUBRICANTE
HIDRÁULICO**

RANDO OIL HD son aceites lubricantes formulados con aceites básicos Grupo II altamente refinados y aditivos anti desgastes para lubricación de sistemas hidráulicos. Están recomendados para la lubricación de bombas de paleta o de engranajes, en sistemas hidráulicos, en presiones hasta 5000 psi y/o rotaciones arriba de 1200 rpm., y sistemas hidráulicos equipados con bombas de pistón operando a cualquier presión.

PRODUCTOS DISPONIBLES

RANDO OIL HD	ISO	PRESENTACIONES
	32	55 GL 5 GL
	46	55 GL 5 GL
	68	55 GL 5 GL
	100	55 GL
	150	55 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA **COMPRESORES Y TURBINAS**



REGAL OIL R&O son lubricantes para la lubricación de turbinas formulados con aceites básicos grupo II altamente refinados y un paquete de aditivos inhibidores de herrumbre y oxidación.

También son recomendados para:

– Sistemas hidráulicos equipados con bombas de paletas o engranajes operando en presiones de hasta 1000 psi y/o velocidades de rotación de 1200 rpm.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	ISO	PRESENTACIONES
REGAL OIL R&O	32	55 GL 5 GL
	46	55 GL 5 GL
	68	55 GL 5 GL
	100	55 GL 5 GL
	150	55 GL 5 GL
	220	55 GL 5 GL
	320	5 GL

**ACEITE LUBRICANTE PARA
TRANSMISIÓN INDUSTRIAL**

MEROPA son aceites lubricantes formulados con aceites básicos Grupo II altamente refinados y aditivos de extrema presión, a base de azufre y fósforo, para la lubricación de reductores y engranajes industriales, la serie Meropa debe ser utilizada siempre que sean requeridos aceites AGMA EP. Puede ser utilizada cuando sean requeridos aceites para engranajes con aditivos EP (extrema presión).

PRODUCTOS DISPONIBLES

	ISO	PRESENTACIONES
MEROPA	68	55 GL 5 GL
	150	55 GL 5 GL
	220	55 GL 5 GL
	320	55 GL 5 GL
	460	55 GL 5 GL
	680	55 GL 5 GL

**ACEITE LUBRICANTE
TÉRMICO**

TEXATHERM es un aceite formulado con aceites básicos de alta calidad y aditivos inhibidores de herrumbre y oxidación para uso como fluido en sistemas de transferencia de calor.

Texatherm 46 se recomienda para uso en sistemas de transferencia de calor del tipo secundario o indirecto cuando es especificado por el fabricante un aceite mineral.

PRODUCTO DISPONIBLE

	ISO	PRESENTACIONES
TEXATHERM	46	55 GL

INDUSTRIAL



**ACEITE LUBRICANTE
SOLUBLE OIL D**



ACEITE SOLUBLE OIL D es un producto formulado con básicos altamente refinados, aditivos especiales y bactericidas para ser mezclado con agua formando un fluido de corte bioresistente.

Soluble D está recomendado para procesos de mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos.

PRODUCTO DISPONIBLE

PRESENTACIONES

**SOLUBLE
OIL D**

55 GL | 5 GL



ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES **A GAS**



GEOTEX LA son formulados con aceites básicos altamente refinados y aditivos de baja ceniza para motores estacionarios que utilizan gas natural como combustible. Están recomendados para motores estacionarios de dos y cuatro tiempos, cuando es requerido por el fabricante, un aceite de clasificación API CF o CD de baja ceniza, bajo fósforo y bajo zinc.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	PRESENTACIONES
GEOTEX LA	30	55 GL
	40	55 GL

INDUSTRIAL**ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES
*MARINOS O ESTACIONARIOS***

TARO está formulado con aceites minerales y aditivos de alta capacidad de dispersión, número base 13 (TBN), para la lubricación de motores diesel de mediana y alta velocidad, cuando es requerido por el fabricante un aceite libre de zinc.

PRODUCTOS DISPONIBLES

	SAE	TBN	PRESENTACIONES
TARO	12XD30	12	55 GL
	12XD40	12	55 GL
	13ZF40	13	55 GL
	20DP30X	20	55 GL
	20DP40X	20	55 GL
	40XL40	40	55 GL
	50XL40	50	55 GL

PIDE DESDE CASA

 099 345 5555

ventas.conauto.com.ec

Matriz:
Av. J. Tanca Marengo, Km. 1.8
Tel. 04 2599 900
pedidos@conauto.com.ec

www.conauto.com.ec

CONAUTO

QUITO

CUENCA

AMBATO

SANTO DOMINGO

MANTA