

# 2T SYNTHETIC BLEND



## APLICACIONES

Motorex 2T Synthetic Blend es un aceite lubricante semi sintético recomendado para motores de dos tiempos que utilizan gasolina como combustible y son enfriados por aire.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice el Motorex 2T Synthetic Blend siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motocicletas
- Motonetas
- Cortadoras de Césped
- Motosierras

## BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación
- Protege los metales contra el desgaste
- Fácil de mezclar con gasolina
- Alarga la vida del motor

## DILUCIÓN

Se deberá seguir la dilución que especifique el fabricante del motor.

La recomendación por la mayoría de los fabricantes de motores es de 50 partes de gasolina por una de aceite (50:1).

## VISCOSIDAD

- SAE 40

## APROBACIONES

El lubricante Motorex 2T Synthetic Blend cumple o excede con las normas:

- API TC
- JASO FB

## PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.878
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	142.7
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.67
D-2270	Índice de Viscosidad	102
D-92	Punto de Inflamación °C	280
D-97	Punto de Fluidez °C	-33

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.