

4T

SAE 25W-60



APLICACIONES

Motorex 4T 25W60 SL JASO MA/MA2 es un aceite lubricante recomendado para motores de motocicletas de cuatro tiempos que utilizan gasolina como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex 4T 25W60 SL JASO MA/MA2 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 25W60

APROBACIONES

El lubricante Motorex 4T 25W60 SL JASO MA/MA2 cumple o excede con las normas:

- API SL
- JASO MA MA2

NORMA TÉCNICA

Motorex 4T 25W60 SL JASO MA/MA2 cumple o excede con la norma:

NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 60/60°F	0.884
D-445	Viscosidad Cinemática @40°C	253
D-445	Viscosidad Cinemática @100°C	24.2
D-2270	Índice de Viscosidad	120
D-92	Punto de Inflamación °C	>220
D-97	Punto de Fluidez °C	-21

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.