

4T SYNTHETIC BLEND 10W-40 JASO MA2



APLICACIONES

Motorex 4T Synthetic Blend 10W-40 JASO MA2 es un aceite lubricante semi sintético recomendado para motores de motocicletas de cuatro tiempos que utilizan gasolina como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex 4T Synthetic Blend 10W-40 JASO MA2 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 10W-40

APROBACIONES

El lubricante Motorex 4T Synthetic Blend 10W-40 cumple o excede con las normas:

- API SL
- JASO MA2

NORMA TÉCNICA

Motorex 4T Synthetic Blend 10W-40 JASO MA2 cumple o excede con la norma:

NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.867
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	97.87
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	14.42
D-2270	Indice de Viscosidad	152
D-92	Punto de Inflamación °C	240
D-97	Punto de Fluidez °C	-33

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.