

GEAR OIL OUTBOARD 90



APLICACIONES

Motorex Gear Oil Outboard 90 es un aceite lubricante formulado para la lubricación del sistema de engranajes de motores de fuera de borda que requieran un producto de clasificación API GL 4.

Utilice **Motorex Gear Oil Outboard 90** siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como pata (engranajes) de motores fuera de borda.

BENEFICIOS

- Protección superior del motor.
- Protección ante la corrosión dentro y fuera del agua.

APROBACIONES

El lubricante **Motorex Gear Oil Outboard 90** cumple o excede la categoría de servicio API:

- API GL-4

VISCOSIDAD

- SAE 90

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.882
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	160
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	15.31
D-2270	Índice de Viscosidad	96
D-92	Punto de Inflamación °C	230
D-97	Punto de Fluidéz °C	-21

Condiciones de conservación: Mantener en lugar limpio, seco y libre de contaminación.

Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.