

DEO 15W40 CI-4



APLICACIONES

Motorex DEO 15W40 CI-4 es un aceite lubricante recomendado para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex DEO 15W40 CI-4 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 15W40

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO 15W40 CI-4 cumple o excede con las normas:

- API CI-4, SL
- ACEA E2-96 Issue 5 (2017)
- ACEA A2-96 Issue 3 (2002)
- ACEA B3-98 Issue 2 (2002)
- Cummins CES 20076
- Mack EO-M, Mack EO-M Plus
- MB-Approval 228.0, 228.1
- MTU Type 1
- Renault RD/RD-2
- Volvo VDS /VDS-2
- ZFTE-ML 07C

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO 15W40 CI-4 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

| ASTM | Propiedad | |
|--------|------------------------------------|-------|
| D-4052 | Gravedad Específica @ 15°C | 0.882 |
| D-445 | Viscosidad cSt @ 40°C | 115.4 |
| D-445 | Viscosidad cSt @ 100°C | 14.96 |
| D-2270 | Indice de Viscosidad | 138 |
| D-93 | Punto de Inflamación °C | 220 |
| D-97 | Punto de Fluidez °C | -35 |
| D-2896 | TBN (Número de Base Total) mgKOH/g | 12.0 |