

GEO PREMIUM PLUS 20W50 SL



APLICACIONES

Es un aceite lubricante para motores cuatro tiempos que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEO Premium Plus 20W50 SL siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV's

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 20W50

APROBACIONES

El lubricante Motorex GEO Premium Plus 20W50 SL cumple o excede con las normas:

- API SL

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEO Premium Plus 20W50 SL cumple con la norma:

- NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedades	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.874
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	158.92
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	17.42
D-2270	Indice de Viscosidad	123
D-92	Punto de Inflamación °C	244
D-97	Punto de Fluidez °C	-25
D-5293	Viscosidad aparente CCS	6200
D874	Cenizas, sulfatadas, % masa	0,83
D4683	Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1)	5,13