

DEO 15W40 CI-4



APLICACIONES

Motorex DEO 15W40 CI-4 es un aceite lubricante recomendado para motores cuatro tiempos de servicio pesado que utilizan diesel como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex DEO 15W40 CI-4 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Motores de buses y camiones.
- Equipos de construcción y minería.
- Equipos agrícolas.
- Motores marinos de alta velocidad.
- Motores de generación eléctrica.

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 15W40

APROBACIONES

El lubricante Motorex DEO 15W40 CI-4 cumple o excede con las normas:

- API CI-4 / SL
- MB 228.3
- MAN M3275-1
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS
- MACK EO-M PLUS
- CUMMINS CES 20076
- DEUTZ DQC III-18
- CATERPILLAR ECF-2

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex DEO 15W40 CI-4 cumple con la norma:

- NTE INEN 2030

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
	Color	Café
	Apariencia	B&C
D-4052	Gravedad específica	0.8743
D-445	Viscosidad 40°C	111,0
D-445	Viscosidad 100°C	15.1
D-2270	Índice de viscosidad	139
D-2896	TBN	12
D-93	Punto de inflamación, °C	235
D-97	Punto de Fluidez (Valor típico)	-36,5
D-874	% Cenizas Sulfatadas (peso)	<1,5%