

General	1	Fabricante		MOTOREX	
	2	Modelo		CPCD30T8	
	3	Tipo de potencia		Diésel	
	4	Capacidad nominal	Kg	3000	
	5	Centro nominal	mm	500	
Características y Dimensiones	6	Altura de elevación	mm	3000	
	7	Altura de elevación libre	mm	120	
	8	Tamaño de horquillas	mm	1150 * 122 *	
	9	Rango de inclinación del mástil	F/R	45	
	10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)	mm	481	
	11	Voladizo trasero	mm	590	
	12	Dimensiones totales	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2762
	13		Ancho total	mm	1200
	14		Altura mástil descendido	mm	2070
	15		Altura mástil extendido	mm	4210
	16		Altura del techo	mm	2180
	17	Radio de giro (exterior)	mm	2450	
	18	Anchura mínima del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)	mm	2950	
	19	Velocidad	Viaje (No nominal / Sin carga)	Km / h	20
	20		Elevando (Carga completa)	mm / seg	400
	21		Bajando (Carga completa)	mm / seg	400
Rendimiento	22	Tirador de barra de tracción máx. (Carga completa)	N	21000	
	23	Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)	%	20	
	24	Neumáticos	Delanteros	mm	28*9-15-12PR
	25		Posteriores	mm	6.50-10-10PR
	26	Huella	Delantera	mm	1010
	27		Posterior	mm	980
Chasis	28	Distancia entre ejes	mm	1700	
	29	Distancia del piso	Más bajo		140
	30		Centro de distancia entre ejes		175
	31	Peso propio	Kg	4450	
	32	Distribuidor de peso	Frontal		6488
Peso	33		Trasero		962
	34		Frontal		1810
	35		Trasero		2640
	36	Batería	V/AH	12 / 60	
Potencia y transmisión	37	Motor	Modelo		C240
	38		Fabricante		ISUZU
	39		Potencia nominal / rpm	kW	34.5 / 2500
	40		Esfuerzo de torsión nominal / rpm	Nm	139 / 1800
	41		Nº de cilindro		4
	42		Diámetro * Carrera	mm	86 * 102
	43		Desplazamiento	cc	2369
	44		Capacidad del tanque de combustible	L	70
	45	Transmisiones	Fabricante		OEM
	46		Tipo		Powershift
	47		Escenario	FWD/RVS	1 / 1
	48	Presión operacional	Mpa		17.5



DESPLAZADOR
CASCADE

H (mm)
4800
4000
3000

CARGA NOMINAL

Q (kg)

2050	1850	1650
2650	2400	2150
2800	2500	2300

500 600 700
D (mm)

