

General	1	Fabricante			MOTOREX
	2	Modelo			CPCD35T8
	3	Tipo de potencia			Diésel
	4	Capacidad nominal	Kg		3500
	5	Centro nominal	mm		500
Características y Dimensiones	6	Altura de elevación		mm	3000
	7	Altura de elevación libre		mm	120
	8	Tamaño de horquillas	Largo * Ancho * Alto	mm	1220 * 122 * 50
	9	Rango de inclinación del mástil	F/R	grados	6 \ 12
	10	Voladizo de la horquilla (del centro de la rueda a la cara de la horquilla)		mm	486
	11	Voladizo trasero		mm	590
	12	Dimensiones totales	Longitud hasta la cara de la horquilla	mm	2822
	13		Ancho total	mm	1200
	14		Altura mástil descendido	mm	2070
	15		Altura mástil extendido	mm	4210
	16		Altura del techo	mm	2180
	17	Radio de giro (exterior)		mm	2510
	18	Anchura mínima del pasillo de apilamiento en ángulo recto (agregue la longitud de carga y el espacio libre)		mm	3010
Rendimiento	19	Velocidad	Viaje (No nominal / Sin carga)	Km / h	20
	20		Elevando (Carga completa)	mm / seg	400
	21		Bajando (Carga completa)	mm / seg	400
	22	Tirador de barra de tracción máx. (Carga completa)		N	21500
	23	Capacidad de ascenso máx. (Carga completa)		%	20
Chasis	24	Neumáticos	Delanteros	mm	28*9-15-12PR
	25		Posteriores	mm	6.50-10-10PR
	26	Huella	Delantera	mm	1010
	27		Posterior	mm	980
	28	Distancia entre ejes		mm	1760
	29	Distancia del piso	Más bajo		140
Peso	30		Centro de distancia entre ejes		175
	31	Peso propio		Kg	4700
	32	Distribuidor de peso	Carga completa	Frontal	7134
	33			Trasero	1066
	34		Sin carga	Frontal	1927
	35			Trasero	2773
Potencia y transmisión	36	Batería	Voltaje / Capacidad (20HR)		V/AH 12 / 60
	37	Motor	Modelo		S4S-DPEU2
	38		Fabricante		Mitsubishi
	39		Potencia nominal / rpm		kW 35.3 / 2250
	40		Esfuerzo de torsión nominal / rpm		Nm 177 / 1700
	41		N° de cilindro		4
	42		Diámetro * Carrera		mm 94 * 120
	43		Desplazamiento		cc 3331
	44		Capacidad del tanque de combustible		L 75
	45	Transmisiones	Fabricante		OEM
	46		Tipo		Powershift
	47		Escenario	FWD/RVS	1 / 1
	48	Presión operacional		Mpa	17.5

MONTACARGAS

CPCD35T8



CARGA NOMINAL

	Q (kg)		
2250	2000	1800	
3050	2750	2500	
3300	2950	2700	

H (mm)
4800
4000
3000

500 600 700
D (mm)

