

TRACTOR OIL SAE 10W30



APLICACIONES

Es un aceite lubricante recomendado como fluido multifuncional para lubricación de equipos agrícolas.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex Tractor Oil siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones en tractores como:

- Transmisiones
- Mandos finales
- Frenos mojados
- Sistemas hidráulicos

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del equipo.
- Buena compatibilidad con los sellos.
- Minimiza las fugas.
- Evita la formación de lodo y barniz.

VISCOCIDAD

SAE 10W30

APROBACIONES

El lubricante Motorex Tractor Oil cumple o excede con las normas:

- API GL-4
- John Deere JDM J20C, J20D
- Masey Ferguson CMS M1135, 1141, 1143, 1145
- Case New Holland CNH MAT 3505, 3509, 3525
- Case MS 1207, 1210
- Ford ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B
- Ford ESN-M2C134-D
- FNHA-2-C-200.00
- ZF TE-ML 05F, 03E, 06K, 17E
- VCE WB 101
- Kubota UDT Fluid
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15 °C kg/m ³	878
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C mm ² /s	68.32
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C mm ² /s	11.05
D-2270	Indice de Viscosidad	158
D-92	Punto de Inflamación °C	222
D-97	Punto de Fluidez °C	-40
	Color	Ámbar