

GEAR EP 75W80 GL-4



APLICACIONES

Es un aceite semisintético para engranajes automotrices.

Utilice MOTOREX GEAR EP 75W-80 GL-4 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Diferenciales
- Transmisiones Manuales

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la corrosión.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Protege los metales contra la herrumbre.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Excelente estabilidad térmica.

VISCOSIDAD

- SAE 75W80

APROBACIONES

El lubricante MOTOREX GEAR EP 75W-80 GL-4 cumple o excede con la norma:

- API GL-4

NORMAS TÉCNICAS

NTE INEN 2028

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.889
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	64
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	10
D-2270	Indice de Viscosidad	130
D-92	Punto de Inflamación °C	200
D-97	Punto de Fluidez °C	-33
D-2983	Viscosidad Brookfield @ -40°C, cP	120000