

# GEAR EP 80W90 GL-5



## APLICACIONES

Es un aceite lubricante para engranajes automotrices manufacturado con aceites básicos y aditivos extrema presión.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEAR EP 80W90 GL-5 siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Diferenciales.
- Transmisiones Manuales.
- Mandos Finales.

## BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Protege los metales contra la herrumbre.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Excelente estabilidad térmica.

## VISCOSIDAD

- SAE 80W90

## APROBACIONES

El lubricante Motorex GEAR EP 80W90 GL-5 cumple o excede con las normas:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M-1

## NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEAR EP 80W90 GL-5 cumple con la norma:

- NTE INEN 202

## PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15 °C kg/m <sup>3</sup>	890
D-445	Viscosidad cSt @ 40 °C mm <sup>2</sup> /s	131.5
D-445	Viscosidad cSt @ 100 °C mm <sup>2</sup> /s	14.5
D-2270	Indice de Viscosidad	106,4
D-92	Punto de Inflamación °C	212,2
D-97	Punto de Fluidéz °C	-33,6
D-5293	Viscosidad a baja temperatura (Brookfield), -26°C, cP	62000