

## NPX XP



### Dotación de serie:

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8" (mod 1211 XP-1511 XP).



- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" con ataque rotante (mod. 1813 XP).



- 3.701.0015 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0050 Boquilla tipo 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 1511 XP)
- 3.103.0049 Boquilla tipo 040 (mod. 1813 XP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

### Opcional:

- 6.608.0019 Enrollador manguera con freno (sin manguera)

VERSIÓN  
**60 Hz**  
DISPONIBLE  
DETALLES EN LA  
PÁGINA 9

**T.S.**  
Total Stop 24V

### Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura
- Indicador de reserva de gasóleo
- Válvula de seguridad
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Panel de mandos con controles analógicos
- Chasis autoportante en acero
- Soporte para accesorios
- Bomba de combustible a dos vías
- Enrollador manguera con freno (**opcional**)

	NPX 1211 XP	NPX 1511 XP	NPX 1813 XP
Código	8.620.0601	8.620.0602	8.620.0617
Presión de ejercicio/max	120/150 bar-11450/2175 psi	150 bar-2175 psi	180 bar-2610 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
Potencia absorbida/tensión	3200W - 230V~50Hz 1ph	4000W - 400V~50Hz 3 ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo de motobomba/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
Temperatura max agua entrada/salida	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
Dimensiones/peso	94x65x90cm / 97 Kg - 213 lbs	94x65x90cm / 98 Kg - 215 lbs	94x65x90cm / 99 Kg - 217 lbs