

Vertical de 60 galones



| VT6395 | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| HP del motor | 3.2 |
| Potencia | 240V |
| Fases | 1 |
| CFM a 90 PSI | 10.2 |
| PSI Máx. | 135 |
| RPM de la bomba | 1120 |
| Peso de la unidad | 255 lbs. (115.67kg) |
| Carga en amperes | 14.5 |
| Ciclo máximo de uso | 80% |
| Salida del tanque | 3/4 pulg. NPT |
| Tamaño del tanque | 60 galones (227.10L) |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 29 pulg. x 33 pulg. x 74 pulg. |

Refacciones y accesorios



Kits de mantenimiento

CE010900AJ



Juego de ensamblaje de los platos de válvula

VT470800AJ



Drenaje automático para el tanque

MP367800AJ



Ensamblaje del filtro de aire

VH901700AV

VH901800AV - lemento del filtro de aire únicamente



Aceite del compresor de aire: 8 oz. (23.66 mL)

ST126701AV - aceite de petróleo 30w no detergente, 1 galón (3.79L)

CE0032 - Aceite sintético completo para compresor, 1 cuarto de galón




Respirador

VH901100AV



Almohadillas aislantes de vibración

MP345700AJ - juego de 3



Juego de aros del pistón

VT911200AV



| CE0R25 | |
|----------------------------|----------------------|
| Capacidad en CFM | 25 |
| Para los modelos | VT6395, CE4101 |
| Conexión de entrada/salida | 3/4 pulg. NPT |
| Alimentación eléctrica | 115V/monofásico/60Hz |
| Potencia de entrada | 0.41 kw |
| Altura | 22 pulg. |
| Ancho | 15 pulg. |
| Profundidad | 15 pulg. |
| Peso de embarque | 88 lbs. (39.92kg) |