

Ficha Técnica e información Montacargas



General	Fabricante		KION Baoli							
	Modelo			CP D25	CP D30	CP D35	CPCD50 SMALL	CPCD70		
	Capacidad Nominal		Kg.	2500	3000	3500	5000	7000		
	Capacidad a máxima altura		Kg.	1700	2300	2500	4800	7000		
	Centro de carga		mm.	500	500	500	500	600		
	Peso propio		Kg.	3880	4380	4750	7050	9350		
Mástil	Tipo			TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	DUPLEX		
	Altura máxima de horquillas	H	mm.	4700	4700	4700	3920	4000		
	Altura de mástil replegado	H1	mm.	2225	2245	2245	2245	3010		
	Altura total de mástil extendido	H3	mm.	5740	5973	5973	5195	5429		
	Elevación libre	H4	mm.	1225	1017	1017	1020	1641		
	Inclinación de mástil	α/β	grados	6/6	6/6	6/6	6/6	6/12		
Dimensiones	Largo total	L1	mm.	2580	2720	2775	3125	3592		
	Ancho total	B1	mm.	1150	1225	1225	1485	1995		
	Alto de la cabina	H2	mm.	2150	2150	2150	2250	2420		
	Dimensión de las horquillas	LxWxT	mm.	1200 X 120 X 45	1200 x 130 x 45	1200 x 130 x 45	1500 x 150 x 55	1500 x 160 x 55		
	Distancia del eje al respaldo de carga	X	mm.	489	494	500	567	632		
	Radio de giro	R	mm.	2240	2460	2540	2830	3450		
	Ancho de pasillo	AST	mm.	4180	4320	4375	5025	5492		
Performance	Velocidad máxima	con/sin carga	km/h.	17/19	18/19	18/19	20/22	26/28		
	Velocidad de levante	con/sin carga	mm/s.	470/490	430	400	430/480	320/500		
	Máxima Gradeability		%	20	20	15	≥ 20	≥ 20		
Chasis	Llantas Neumáticas	Delanteras Posteriores		7.00-12-12PR 6.00-9-10PR	28 x 9-12-14PR 6.50-10-10PR	28 x 9-15-14PR 6.50-10-10PR	300-15-18PR 700-12-18PR	8,25-15-14PR 8,25-15-14PR		
	Distancia de eje delantero	B2	mm.	970	1000	1000	1180	1470		
	Distancia de eje posterior	B3	mm.	970	970	970	1190	1700		
	Distancia entre ejes	Y	mm.	1650	1700	1700	2000	2250		
	Distancia al piso Mástil con/sin carga	M	mm.	85/105	110/135	110/135	175/145	160/200		
	Distancia al piso Carrocería con/sin carga	F	mm.	115/120	135/140	135/140	190/180	190/230		
	Batería		Volt/Ah	1 - 12/60	1 - 12/60	1 - 12/60	2 - 12/80	2 - 12/80		
Motor	Combustible			GAS/Gasolina DIESEL	GAS/Gasolina DIESEL	GAS/Gasolina DIESEL	GAS/Gasolina DIESEL	DIESEL DIESEL	DIESEL DIESEL	DIESEL DIESEL
	Fabricante			Mitsubishi Japonés	ISUZU Japonés	Mitsubishi Japonés	ISUZU Japonés	Mitsubishi Japonés	Mitsubishi Japonés	ISUZU Japonés ISUZU Japonés
	Modelo			4G64	240PKJ	4G64	240PKJ	4G64	S4S	A-6BG1QC-05 A-6BG1QC-02
	Potencia		HP/rpm	50/2500	46/2500	50/2500	46/2500	50/2500	56/2500	91/2000 110/2000
	Torque		Nm/rpm.	161/1600	139/1800	161/1600	139/1800	161/1600	196/1500	340/1600 416/1600
	Número de cilindros			4	4	4	4	4	4	6 6
	Cilindrada		CC.	2350	2369	2350	2369	2350	3300	6494 6494