

CS5 GRAND



► **PREMIUM TOURING:** La CS5 Grand, está fabricada con lo último en tecnología e innovación para satisfacer las necesidades del consumidor que busca llantas de alto desempeño.

► **NUEVA GENERACIÓN DE COMPUESTO DE SÍLICA:** El secreto en la tracción de una llanta empieza a nivel molecular, por eso la sílica provee un excepcional desempeño en cualquier temporada, maximiza el frenado, disipa el calor y genera menos resistencia al rodamiento contribuyendo al ahorro de combustible.

► **NUEVO INDICADOR DE DESGASTE - WEAR SQUARE:** Tecnología patentada de Cooper que permite conocer la vida útil de la llanta.

► **DISEÑO ASIMÉTRICO:** 5 costillas diseñadas para reducir el desgaste irregular y tener un mejor desempeño y menos ruido al conducir

RANGO DE VELOCIDAD
(T)=190 km/h

SERIES "T"
UTQG 780 Traction A Temperature A



TECH-DATA



ITEM #	Medida / Índice de Velocidad	Ancho de Rin Permitidos	Max. PSI	Carga Max kg	Diámetro Total mm	Ancho de Sección mm	Ancho de Banda de Rodamiento mm	Rev. Por Km	Profund 32nds mm	Peso Llanta Lbs Kg
CS20006	185/60R15	84T	(5.5) 5.0-6.5	44	500	603	188	146	542	11.0 8.8
CS20007	195/60R15	88T	(6.0) 5.5-7.0	44	560	615	201	155	532	11.0 8.8
CS20008	205/60R15	91T	(6.0) 5.5-7.5	44	615	627	208	161	522	11.0 8.8
CS20009	215/60R15	94T	(6.5) 6.0-7.5	44	670	639	221	171	512	11.0 8.8
CS20140	185/65R15	88T	(5.5) 5.0-6.5	44	560	621	188	146	527	11.5 9.2
CS20142	195/65R15	91T	(6.0) 5.5-7.0	44	615	635	201	155	515	11.5 9.2
CS20031	205/65R15	94T	(6.0) 5.5-7.5	44	670	647	208	161	506	11.5 9.2
CS20032	215/65R15	96T	(6.5) 6.0-7.5	44	710	661	221	171	495	11.5 9.2
CS20034	205/70R15	96T	(6.0) 5.0-7.0	44	710	669	208	157	489	11.5 9.3
CS20035	215/70R15	98T	(6.5) 5.5-7.0	44	750	683	221	166	479	11.5 9.3
CS20036	205/55R16	91T	(6.5) 5.5-7.5	44	615	632	213	172	518	11.0 8.8
CS20037	205/60R16	92T	(6.0) 5.5-7.5	44	630	652	208	161	502	11.0 8.8
CS20038	215/60R16	95T	(6.5) 6.0-7.5	44	690	664	221	171	493	11.0 8.8
CS20039	225/60R16	98T	(6.5) 6.0-8.0	44	750	676	229	176	484	11.0 8.8
CS20160	235/60R16	100T	(7.0) 6.5-8.5	44	800	688	239	185	475	11.0 8.8
CS20161	215/65R16	98T	(6.5) 6.0-7.5	44	750	686	221	171	477	11.5 9.2
CS20162	225/65R16	100T	(6.5) 6.0-8.0	44	800	698	229	176	469	11.5 9.2
CS20163	235/65R16	103T	(7.0) 6.5-8.5	44	875	712	239	185	460	11.5 9.2
CS20164	225/70R16	103T	(6.5) 6.0-7.5	44	875	722	229	172	453	11.5 9.3
CS20165	225/55R17	97T	(7.0) 6.0-8.0	44	730	680	234	187	481	11.0 8.8
CS20166	235/55R17	99T	(7.5) 6.5-8.5	44	775	690	244	196	474	11.0 8.8
CS20167	215/60R17	96T	(6.5) 6.0-7.5	44	710	690	221	171	474	11.0 8.8
CS20168	225/60R17	99T	(6.5) 6.0-8.0	44	775	702	229	176	466	11.0 8.8
CS20169	235/60R17	102T	(7.0) 6.5-8.5	44	850	714	239	185	459	11.0 8.8
CS20170	215/65R17	99T	(6.5) 6.0-7.5	44	775	712	221	171	460	11.5 9.2
CS20171	225/65R17	102T	(6.5) 6.0-8.0	44	850	724	229	176	452	11.5 9.2
CS20172	235/65R17	104T	(7.0) 6.5-8.5	44	900	738	239	185	444	11.5 9.2
CS20173	225/50R18	95T	(7.0) 6.0-8.0	44	690	683	234	189	479	11.0 8.8
CS20174	225/55R18	98T	(7.0) 6.0-8.0	44	750	705	234	187	464	11.0 8.8
CS20176	235/65R18	106T	(7.0) 6.5-8.5	44	950	763	239	185	429	11.5 9.2
										31.035 14.1