

GEO PREMIUM PLUS SYNTHETIC BLEND 20W50 SN



APLICACIONES

Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 20W50 SN es un aceite lubricante semi sintético para motores cuatro tiempos que utilizan gasolina o gas natural vehicular (GNV) como combustible.

Está formulado con aceites básicos de Grupo II, Grupo III y aditivos de alta calidad para garantizar un mejor desempeño.

Utilice Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 20W50 SN siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo en aplicaciones como:

- Automóviles
- Camionetas
- SUV's

BENEFICIOS

- Protege los metales contra la oxidación.
- Protege los metales contra el desgaste.
- Controla adecuadamente el hollín.
- Disminuye el consumo de aceite.
- Alarga el periodo de cambio del aceite.
- Alarga la vida del motor.

VISCOSIDAD

- SAE 20W50

APROBACIONES

El lubricante Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 20W50 SN cumple o excede con las normas:

- API SN

NORMAS TÉCNICAS

El lubricante Motorex GEO Premium Plus Synthetic Blend SAE 20W50 SN cumple con la norma:

- NTE INEN 2027

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

ASTM	Propiedad	
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.8754
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	152.4
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	17.81
D-2270	Indice de Viscosidad	129
D-93	Punto de Inflamación °C	252
D-97	Punto de Fluidez °C	-30
D-2896	TBN (Número Base Total) mgKOH/g	7.4