GRASA
CALCIO CHASIS

Grasa con fuerte adherencia y alta resistencia al agua.

Es una grasa de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites refinados de baja viscosidad.

APLICACIONES

Diseñada para lubricación de chasis de vehículos livianos y pesados, rotulas de dirección, barras tensoras y en general para lubricación en presencia de grandes cantidades de agua que trabajan a temperaturas entre-10°C y 70°C.

BENEFICIOS

- Resistencia a la acción lavadora del agua y la humedad excesiva
- Fuerte adherencia en los puntos lubricados formando sellos que impiden la entrada de polvo y suciedad.
- Alta estabilidad mecánica.
- Fácil manejo aun a temperatura muy baja

GRADO NLGI:

NLGI 3

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

			GRASA CALCIO CHASIS
Característica	**Método**	**Unidades**	**NLGI 3**
Apariencia			Rojo
Penetración a 25°C (a 60 golpes)	ASTM D217	mm/10	230
Punto de Goteo	ASTM D2265	°C	110
Viscosidad del aceite básico @ 40°C	ASTM D445	cSt	80
Separación de Aceite	IP 121	% peso	0,4
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	NTC 1731	%	4

MARZO 2023