

# GRASA LITIO MP-2



**Grasa multiusos de alto rendimiento y larga durabilidad.**

Es una grasa de color azul, multipropósito, de apariencia y textura suave. Formulada a partir de un jabón de litio, ácido 12-Hidroxiesteárico, aceites básicos parafínicos de alta calidad, con inhibidores de oxidación y corrosión.

## APLICACIONES

Grasa recomendada para vehículos automotrices y agrícolas y cualquier otra aplicación cuando se especifica una grasa multipropósito, con buena resistencia al lavado por agua. También puede ser utilizada en rodamientos, acoples universales, cojinetes planos y equipos industriales cuando el fabricante no requiera una grasa de extrema presión. Temperatura de trabajo entre -10°C y 140°C.

## BENEFICIOS

- Resistencia a la acción lavadora del agua y la humedad excesiva.
- Excelente protección de los equipos gracias a sus propiedades antiherrumbre, antidesgaste y antifricción.
- Buena estabilidad mecánica.

## GRADO NLGI:

- NLGI 2

## PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

Característica	Método	Unidades	Litio MP
			NLGI 2
Apariencia			Azul
Penetración a 25°C (a 60 golpes)	ASTM D217	mm/10	270
Punto de Goteo	ASTM D2265	°C	200
Viscosidad del aceite básico @ 40°C	ASTM D445	cSt	150
Separación de Aceite	IP 121	% peso	2,5
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	NTC 1731	%	6
Corrosión en Lamina de Cobre	ASTM D4048		1a