GRASA
SODIO MP-2, MP-3

Grasa multiusos con alta adherencia.

Son grasas fabricadas a base de jabón de sodio de textura fibrosa y aceites minerales lubricantes de alta viscosidad.

APLICACIONES

Diseñada para la lubricación de rodamientos de equipos automotores y rodantes, para los rodamientos de las ruedas de vehículos livianos, acoples tipo engranajes, máquinas de estampados o calandria que operan en un rango de temperatura entre -5°C y 120°C en ambientes secos.

BENEFICIOS

- Resistente a temperaturas moderadamente altas.
- Su naturaleza fibrosa le permite adherirse fuertemente a los rodamientos.

GRADO NLGI:

NLGI 2 y NLGI 3

PROPIEDADES

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

			GRASA DE SODIO	
Característica	**Método**	**Unidades**	**NLGI 2**	**NLGI 3**
Apariencia			Verdoso	Verdoso
Penetración a 25°C (a 60 golpes)	ASTM D217	mm/10	260	230
Punto de Goteo	ASTM D2265	°C	180	180
Viscosidad del aceite básico @ 40°C	ASTM D445	cSt	365	365
Separación de Aceite	IP 121	% peso	0,4	0,4
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	NTC 1731	%	10	10
Corrosión en lámina de cobre	ASTM D2596	Kg-f	1a	1a

MARZO 2023