



APILADOR MANUAL

Diseño no requiere mantenimiento.
Garantiza seguridad y reduce costos del servicio.
Mástil de alta calidad garantiza rigidez y durabilidad.
Velocidad de descarga ajustable.

DESCRIPCIONES	UNIDADES	HS1025	HS1516	HS1520	HS2016
Capacidad de Carga	Q(kg)	1000	1500	1500	2000
Distancia del Centro de Carga	C(mm)	500	400	400	400
Peso de Servicio	Kg	290	310	270	290
Altura del Mástil Retraído	h1(mm)	1830	1580	1580	2080
Altura de Elevación	h3(mm)	2500	2000	2000	1600
Altura Máxima Total del Mástil	h4(mm)	3000	2500	2500	2080
Altura de Horquilla Reducida	h13(mm)	90	90	90	90
Longitud Total	L1(mm)	1280	1280	1280	1280
Ancho Promedio	b1(mm)	700/980	700/980	700/980	700/980
Dimensión de la Horquilla	s/e/l(mm)	Fijas: 60 * 142*1150		Ajustable: 60 * 142 * 900	
Distancia entre los Brazos de Horquilla	b5(mm)	550/660	550/660	550/660	550/660
Altura del Suelo	m1	25	25	25	25
Radio de Giro	Wa(mm)	1200	1200	1200	1200
Velocidad de Elevación con/sin Carga	mm/s	9.5/10.5	9.5/10.5	9.5/10.5	9.5/10.5
Velocidad de Descenso con/sin Carga	mm/s	Manualmente			